


Alle Preise dieser Sonderverkaufsliste verstehen sich zzgl. MwSt. und Lieferung (pauschal 2%, mind. 50,00 €). Ohne Inseln und Bergstationen. Ohne Eintransport, Installation usw. 6 Monate Funktionsgewährleistung (Teile und Arbeitszeit) bei funktionalen Mängeln außer bei beschriebenen Mängeln. Reklamation auf Grund optischer Mängel (Dellen, Kratzer), ausgeschlossen. Für alle Geräte ist ein reichhaltiges Zubehörprogramm verfügbar. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Electrolux Professional GmbH Deutschland. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	922364	THERMOHAUBE 10x1/1	für Hordengestell 10 x 1/1 GN	2019	390x660x720		93618005	Demogerät	1.135,00	65%	390,00
	1	922626	Wagen für Einschubgestell	Passend für Kombidämpfer SkyLine 6/1 und 10/1 GN sowie für SkyChill Schockfroster 6/1 und 10/1 GN	-	485x913x949		90190135	Ausstellungsgerät	2.996,00	60%	1.190,00
	1	880565	Stapelset SkyDuo	STAPELSET FUER 6 GN 1/1 OFEN AUF 6 GN 1/1 SCHOCKKUEHLER FROSTER - 100MM HOEHE	2022	895x765x100		20920001		515,00	55%	230,00
	1	922705	Konnektivitäts-Hub	Router mit SIM-Kartenslot für drahtlose Konnektivität für SkyDuo	2023	201x179x61		3072053104	Demogerät Internorga 2023, neuwertig	1.829,00	70%	540,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	SZ7TB2 (S/72729)	Skyline Chill-S Schockkühler/Froster	Skyline Chill-S Schockkühler/ Froster 30/30kg, 6 GN 1/1 oder 600x400mm (12 Einschübe 30 mm Abstand) für Turmbauweise mit touch screen Bedienung	2023	897x937x1020	400V, 2,7 kW	30520001	Demogerät Internorga 2023	16.037,00	60%	6.410,00
	1	727729	Skyline Chill-S Schockkühler/Froster	Skyline Chill-S Schockkühler/ Froster 30/30kg, 6 GN 1/1 oder 600x400mm (12 Einschübe 30 mm Abstand) für Turmbauweise mit touch screen Bedienung	2019	897x937x1020	400V, 2,7 kW	93710004	Gebrauchtgerät 2019, deutliche Gebrauchsspuren	16.037,00	65%	5.610,00
	2	260700	Gas Konvektionsofen 6/1 GN Quereinschub	Hordengestelle ohne Werkzeug herausnehmbar. Einzigartiges Luftströmungssystem garantiert perfekte Wärmeverteilung im Garraum. Max. Temperatur: 300°C. Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar. Garraum-Schnellabkühlung. Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung für perfekte Bäckereiprodukte und saftige Braten. Erfüllt die Sicherheitsvorschriften von CE, VDE und DVGW.	2021	860x746x701	230V 0,35 kW Gas: 8,5 kW	15020008 + 15020004		5.496,00	65%	1.920,00
	2	922101	Untergestell für Gerät 6x1/1	Untergestell für 6 GN Quereinschubofen	2021 + 2022	858x625x920		14520006 + 20720251	unbenutzt	813,00	55%	360,00
	2	260701	Gas Konvektionsofen 10/1 GN Quereinschub	Hordengestelle ohne Werkzeug herausnehmbar. Einzigartiges Luftströmungssystem garantiert perfekte Wärmeverteilung im Garraum. Max. Temperatur: 300°C. Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar. Garraum-Schnellabkühlung. Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung für perfekte Bäckereiprodukte und saftige Braten. Erfüllt die Sicherheitsvorschriften von CE, VDE und DVGW.	2021	890x900x970	230V 0,35 kW Gas 18,5 kW	15120003 + 15020005		6.750,00	65%	2.360,00
	1	922102	Untergestell für Gerät 10x1/1	Untergestell für 10 GN Quereinschubofen	2021	888x770x850		14926220	unbenutzt	894,00	55%	400,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	726620	Schockkühler, Blast Chiller 15 kg, 1/1GN	Schockkühlzyklus: 15 kg von 90 ° C bis 3 ° C in weniger als 90 Minuten. Soft Chilling (Lufttemperatur -2°C), Turbo- Kühl-Funktion: Starkes Rückkühlen mit Lufttemperatur von -12°C. Kühlfunktion auf 3°C nach dem Schockkühlen, wird automatisch aktiviert - spart Energie. Zwei personalisierbare Zyklen (P1 + P2) für jede Betriebsart ermöglichen die Einstellung von Zeit und Lufttemperatur. Alle Informationen werden aufgezeichnet: Datum, Uhrzeit, Zyklus, Kerntemperatur, Haltetemperatur, HACCP-Übereinstimmung. Restzeitschätzung für sondengesteuerte Zyklen auf Basis von Techniken der künstlichen Intelligenz. Kerntemperaturfühler. Leistung bis zu 40°C Umgebungstemperatur garantiert. Automatische und manuelle Abtauung.	2022	760x760x970	230V 0,77 kW	20420001	Gebrauchtgerät	7.144,00	65%	2.500,00
	1	922637	KUNSTSTOFF ABLAUFSET FUER 6&10 GN OFEN - DURCHMESSER=50 MM			320x1050x80			Messerückläufer, bestehend aus 1,5 Sets	125,00	75%	30,00
	1	0CK749	Brausearmatur	für Skyline Dämpfer ohne standardmäßige Brause	2022/2023				vollständig und originalverpackt	544,00	55%	240,00
	1	922683	HORDENGESTELL WAGEN 15 GN 1/1 - 84MM ABSTAND	GastroNorm-Wagen für Skyline 20 GN 1/1, 15 Roste, Einschubabstand 84 mm, abnehmbare Griff, Unterbau mit Ablauf, Räder hinten mit Feststellern, kompatibel mit air-o-system	2022	452x617x1590		24220406	Zustandsbeschreibung: Messegerät; keine sichtbaren Mängel	3.484,00	65%	1.210,00
<b>Thermaline Prothermetic und modulare Gargeräte</b>												
	1	SZ3VCG (S/586009)	Kippkochkessel 150 L.	Innenkessel aus einem Stück nahtlos tiefgezogen aus korrosionsfestem Chromnickel-Molybdänstahl. Schwappsichere Auslaufschnaube. Energiesparender, doppelwandiger Deckel. Motorkippung mit variablen Geschwindigkeiten. Geschlossenes Heizsystem ohne Nachspeisung vom Wassernetz. Touch screen panel mit Mikroprozessor Steuerung, gut lesbare Anzeige der Soll- und Ist-Werte wie Temperatur, Arbeitszeit, Leistungsstufen. Zusatzfunktionen: Startverzögerung, Softcooking, Kochdauer, Startzeit in Echtzeit, Kochprogrammebene, Leistungsstufen, Soll-/Ist-Controlling. Mittels dem ergonomisch versenkt eingebautem ttc- Display können sämtliche Gerätefunktionen und Kochprogramme einfach und übersichtlich angewählt und abgespeichert werden. "Sprint Line", Komplett mit Rückwand, Schwenkarmatur und Schlauchbrause. Zur Sockelaufstellung (ohne FüÙe)	2019	1300x900x700	400V, 24,2 kW	90310001 (S-Code SZ3VCG, Messerückläufer; Baujahr 2019)	Zustandsbeschreibung: Messegerät; keine sichtbaren Mängel	30.111,00	60%	12.040,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	SZ5TWJ (S/588297)	Thermaline Elektro-Fritteuse 2x5 L.	20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 2 mm Materialstärke CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. Gerät zum Fritieren von Fleisch, Fisch, Gemüse, Pommes frites. Tiefgezogenes, V-förmiges Becken mit innen liegenden Heizelementen. Direkte Beheizung und gleichmäßige Wärmeverteilung für längere Verwendungsdauer des Fritierfetts. Elektronischer Fühler für genaue Regelung der Fetttemperatur. Fettschmelzstufe. Leichter Fettablauf über Kugelventil. Becken mit hohem Überschäumrand. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchstleistung.	2020	400x800x800	400V, 12 kW	_01020001	Demogerät Internorga 2023	11.546,00	60%	4.610,00
	je 1	SZ7S8X (S/588508), SZ7S8W (S/588563), SZ7S8Y (S/588584)	Induktionsherd 2 Zonen, Arbeitstisch, Unterschrank	Links: Induktions-Tischherd mit 2 Zonen mit je 5 kW Leistung. Glatte Ceranglas-Kochplatte. 9 Leistungsstufen, schnelles Erreichen der Höchstleistung und sehr geringer Wärmeabgabe an die Küche. Automatische Topferkennung, Mit Aufkantung. Rechts: geschlossene Arbeitsplatte, 400 mm. Unten: Geschlossener H2 Unterschrank mit 2 Türen		400x850x250	400V, 10 kW	30520001 komplett	Demogeräte Internorga 2023 wenig benutzt. Zum äußerst rechten Einbau in eine Thermaline 850 Kochzeile (linke Seitenwand fehlt, kann ggf. nachgerüstet werden).	16.229,00	60%	6.490,00
	je 1	588549 und 588577, miteinander verbunden	Bratplatte / Teppanyaki "Free Cooking Top" inkl. 400 mm Unterbau	Glatte elektrisch beheizte Bratfläche aus 14 mm dickem Stahl mit großer gerundeter Reinigungszone um die Platte herum. Maximale Oberflächentemperatur 350°C. Dreiseitiger hoher Edelstahlspritzschutz. Standbyfunktion spart Energie und erreicht schnell die maximale Leistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz. Deckplatte mit Aufkantung.	2023	500x850x900	400V, 6 kW	30520001 komplett	Demogerät Internorga 2023, wenig benutzt. Achtung: ohne Seitenwände zum mittigen Einbau in einen Thermaline 850 Kochblock.	8.965,00	65%	3.130,00
<b>700XP, 900 XP modulare Gargeräte</b>												
	1	371239	Elektrogrill, Tischgerät 400 mm	Zur Montage auf offenen Unterbauten, Brückenträgern oder bodenfreien Systemen. Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter der Grillfläche. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.	2022	400x730x250	400V 4 kW	2252108908	Ausstellungsgerät, unbenutzt; Zustandsbeschreibung: noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel	2.898,00	60%	1.150,00
	1	SZ7S8A (S/391346), verbunden mit 206350 und 391153	HP Grill mit Unterbau 400 mm	Beheizung durch INCOLOY verstärkte Heizelemente direkt unter der Grillabdeckung. Roste einfach zur Reinigung entnehmbar, Heizelemente können aufgestellt werden. Wasserbecken mit Zu- und Ablauf. Verstärkte 2 mm Abdeckung aus Edelstahl. Komplett mit Unterbau mit Türe.	2023	400x930x250	400V, 5,8 kW	30220001	Demogerät Internorga 2023	5.166,00	60%	2.060,00
	1	391338	23+23-L-ELT.FRIT. 2 BECKEN + 4 HALBKÖRBE	Patentierter Lösung zur Gefahrenvermeidung bei Fehlbedienung (Garen mit geringem Fettstand oder Ablassen von heißem Fett); einfache Rücksetzung des Sicherheitsthermostats; Benutzerfreundlichkeit (geringere Temperaturen an den Außenflächen); besserer Schutz vor eindringendem Fett	2023	800x930x850	380-400 V, 36 Kw	3092175708	Zustandsbeschreibung: Gerät noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel, neuwertig, Schalterblende wurde mal geöffnet (Dichtung auf der linken Seite verschoben)	10.230,00	60%	4.090,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	391121	100/150-L-ELT.-KOCCHK. INDIR. BEH. AUTOM.	Elektro-Kochkessel 150 Ltr., indirekt beheizt, mit Pressostat und automatischer Wasserbefüllung - mit Kalt- und Warmwasserzulauf und 2" Auslaufhahn mit isoliertem Griff - Kesseldurchmesser: 600 mm	2021	800x930x850	380-400V 21,5 Kw	14620002	Zustandsbeschreibung: benutzt, optisch keine gravierenden Mängel	11.208,00	65%	3.920,00
	1	216134	2 SEITENBLENDEN 700 MM X 930 MM		2022	3x900x700		24120005	benutzt, verbunden mit Kochkessel, PNC 391121, SN 30320001	728,00	65%	250,00
	1	391277	ELEKTRO-INDUKTIONSTISCHHERD 400MM, 400V	Ceranglas-Kochfeld mit 2 separat geregelten 5 kW Induktionszonen. Induktionsplatte mit fugenlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Verkleidung und Deckplatte ganz aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Extra starke Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Installation zwischen Geräten.	2023	400x930x250	380-415 V, 10 Kw	3482117508	Neugerät, noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel	8.310,00	60%	3.320,00
	1	391153	OFFENER UNTERSCHRANK 400 MM	Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. Wahlweises Zubehör: Türen mit Griff, Schubladen, Beheizung und Auflagen für GN Behälter. Füße aus Chromnickelstahl 1.4301 +/-50 mm höhenverstellbar.	2023	400x785x600		3462059408	Neugerät, keine sichtbaren Mängel	621,00	60%	240,00
<b>Kühltechnik</b>												
	2	TX41W1 + TX41W7	EINBAUKÜHL-VITRINE Zentralkälte	2x Green GE-112-88-Z IsoS Sonder zusammengestellt zentralgekühlt * Leitungen mittig zusammengeführt * zusammengestellt mit mittiger Trennscheibe * mit flacher Wanne * Kundenseite: isolierte Schiebescheiben (mit Selbsteinzug) * mit Störk ST501 (Ausschnitt: 87,5 x 56,5mm) Glasaufbau: eckige Ausführung mit Isolierverglasung; komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; drehzahleregelte Lüfter in Niederspannung; Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige; vollautomatische Abtauung; tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30; Innenbeleuchtung je Etage; reinigungsfreundlicher Glasaufbau; Bedienseite: Schiebescheiben aus Isolierglas; Kundenseite: isolierte Schiebescheiben; Isolierglasränder schwarz bedruckt; geeignet für 2x3 GN 1/1; Bestückung der Wanne mit maximaler Schalenhöhe bis 150 mm möglich; Innenwannentasse herausnehmbar; Einlegeboden höhenverstellbar; zum Einhängen mit Einhängerand; 3 Glaszwischenborde höhenverstellbar und schrägstellbar; E-Ventil R134a montiert; Installationsleitungen an der Unterseite herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich; Lufttemperatur: +2°C Produkttemperatur: -1°C bis +5°C Temperaturklasse: M1/3 Kältemittel: R134a Kälteleistung: 2x 590 Watt bei VT-6°C Anschluss: 230V 50Hz, 2x 109 Watt ABM.: (BxTxH) 2240 x 695 x 1255 mm; Energieeffizienzklasse: D	2023				unbenutzt, originalverpackt, Sonderbau.	10.000,00	55%	4.500,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	713694	FREEZ.COUNTER 440L 6x1/2DRW REM CU_LFT GALV	AISI 304 stainless steel panels, AISI 430 bottom panel, galvanized back panel. Worktop thickness 50mm. N. 6X1/2 drawers. For connection to a remote refrigeration unit (not included). Automatic defrost. Operating temperature: -15-22°C. R410A gas in refrigeration circuit.	2019	1661x700x900	220-240V 0,12 kW	93010001		7.540,00	60%	3.010,00
	1	710020	REFR.COUNTER 290L 4x1/2DRW REM CU_LFT GALV	Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. 50 mm hohe Arbeitsplatte. 90 mm starke Isolierung. 4 Züge GN 1/2. Für Anschluss an Zentralkühlung ausgelegt (nicht im Lieferumfang). Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan.	2024	1207x700x900	220-240 V, 0,03 Kw	4382096107	unbenutzt, noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel	7.092,00	60%	2.830,00
	1	710001	Kühltisch, 290 Liter, 2 Türen	Außen und innen aus Edelstahl AISI 304, Rückwand verzinkt. Arbeitsplattenstärke 50mm. Isolierstärke 90mm. 2 Türen. Eingebautes Kühlaggregat. Elektronische Mikroprozessorsteuerung mit externer digitaler Temperaturanzeige. Automatische Abtaung. Kühlbetriebstemperatur: -2 bis +10 °C. FCKW- und HFCKW-frei. R290 Gas im Kältekreislauf. 2 1/1GN rilsanbeschichtete Gitter. Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C und Luftfeuchtigkeit von 40% bestimmt	2023	1345x700x900	230V, 0,25 kW		Demogerät Internorga 2023, neuwertig.	5.230,00	60%	2.090,00
	1	710009	Unterbau Kühltisch	1 Volltür und 3 Züge GN 1/3. Integriertes Kühlaggregat. Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Kältemittel R290 in Kühlkreislauf. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan. Lieferung mit 1 rilsanierten Rost GN 1/1 und 2 Sätzen aus jeweils 2 Edelstahl-Rostauflagen mit 15 einstellbaren Positionen. Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. Zum Unterbau ohne Arbeitsplatte. 90 mm starke Isolierung.	2021	1341x700x850	230V 0,25 kW	14920001	Demogerät INTERNORGA 2023, unbenutzt; Beule an mittlerer Schublade, Tisch ohne Arbeitsplatte	6.242,00	65%	2.180,00
	1	710406	KÜHLLAGERTISCH E, 2 TÜR, -2/+10°C (R290)	2 Türen. Arbeitsplatte 50 mm ohne hintere Aufkantung. Eingebautes Kälteaggregat -2/+10 °C. Kältemittel R 290. Inkl. 2 Roste	2022	1245x700x850	230V 0,22 Kw	21120002	Demogerät Messe; mit kleiner Beule links, auf der Arbeitsplatte	4.309,00	65%	1.930,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	725327	2-DOOR FREEZER 1430L -22-15°C, DIGITAL, A304-REMOTE	Zweitüriger Gefrierschrank mit Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl 304 AISI; Außenrückwand aus verzinktem Stahl und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Material. Digitale Steuerung mit Anzeige und Einstellung der Kühlschranktemperatur und manueller Aktivierung des Abtauzyklus. Vollständig HACCP-konforme digitale Steuerung mit sichtbaren Alarmen. Optimierter Luftstrom von hinten nach vorne sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnelle Kühlung unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit 75 mm dickem Cyclopentan-Isolierschaum. Die Tür verfügt über eine Verriegelung und einen Mikroschalter zum Abschalten des Lüfters beim Öffnen der Tür. Verdeckter Verdampfer, der eine höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme garantiert. Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel; belüfteter Betrieb; automatische Abtauung und Verdunstung des Tauwassers. Doppelte Betriebstemperatur: -22/-15°C. Für Umgebungstemperaturen bis zu 43°C. Integrierter RS485-Anschluss zur Erleichterung des Anschlusses an einen entfernten Computer und integrierte HACCP-Systeme.	2024	1441x835x2050	220-240 V, 0,21 Kw	4212110507	Neuware, unverpackt, keine sichtbaren Mängel	6.679,00	60%	2.670,00
	1	725327	2-DOOR FREEZER 1430L -22-15°C, DIGITAL, A304-REMOTE	Zweitüriger Gefrierschrank mit Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl 304 AISI; Außenrückwand aus verzinktem Stahl und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Material. Digitale Steuerung mit Anzeige und Einstellung der Kühlschranktemperatur und manueller Aktivierung des Abtauzyklus. Vollständig HACCP-konforme digitale Steuerung mit sichtbaren Alarmen. Optimierter Luftstrom von hinten nach vorne sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnelle Kühlung unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit 75 mm dickem Cyclopentan-Isolierschaum. Die Tür verfügt über eine Verriegelung und einen Mikroschalter zum Abschalten des Lüfters beim Öffnen der Tür. Verdeckter Verdampfer, der eine höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme garantiert. Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel; belüfteter Betrieb; automatische Abtauung und Verdunstung des Tauwassers. Doppelte Betriebstemperatur: -22/-15°C. Für Umgebungstemperaturen bis zu 43°C. Integrierter RS485-Anschluss zur Erleichterung des Anschlusses an einen entfernten Computer und integrierte HACCP-Systeme.	2024	1441x835x2050	220-240 V, 0,21 Kw	4222095207	Neuware, unverpackt, mit Transportschaden	6.679,00	70%	2.000,00
	1	SZ7S91 (S/710068)	Kühltisch mit 3 Türen und 2 Schubladen	Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. 50 mm hohe Arbeitsplatte mit integriertem 100 mm hohem Spritzschutz an der Rückseite. 90 mm starke Isolierung. 3 Volltüren und 2 Züge GN 1/2. Integriertes Kühlaggregat. Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Kältemittel R290 in Kühlkreislauf. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan. Lieferung mit 3 rilsanierten Rosten GN 1/1 und 6 Sätzen aus jeweils 2 Edelstahl-Rostauflagen mit 15 einstellbaren Positionen.		2253x700x1000	230V, 0,25 kW	30420003	Demogerät Messe: Neugerät, nicht mehr original verpackt, Folie schon entfernt, keine sichtbaren Mängel	8.957,00	60%	3.580,00
<b>Spültechnik</b>												
	1	402144	Gläserespüler	Gläserespülmaschine für bis zu 30 Körbe / Std. Druckboiler als Garantie für Mindest-Nachspültemperatur von 82 °C. Doppelwandig mit Isolierung, robuste, doppelwandige ausbalancierte Edelstahltür. Elektronische Steuerung, Reiniger- und Klarspülmittelpumpe, Ablaufpumpe, 3 Programme 120 / 300 / 120 Sek., Kaltwassernachspülung. Tankfilter. Steckerfertig.	2018	460x565x715	230V 3,3 kW	83910001	B-Ware	3.453,00	65%	1.200,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	9	867001	Spülkorb	SPUELKORB F.16 TIEFE TELLER	2024	500x500x105		diverse	original verpackt, ohne Mängel	75,00	55%	30,00
	2	864468	Flowmeter	FlowMeter 100-700A für Spülmaschinen-Filter, misst den Durchfluss er Enthärtungspatrone und ermittelt so deren Restkapazität	2021	100x60x30		15028002; 13828001	Rückläufer, nicht benutzt	662,00	60%	260,00
	2	865307	Zulauf Tisch L>R	Laufrichtung von links nach rechts. Mit Becken.		800x745x1170		04420374 + 23720426	unbenutzt, ohne OVP	1.653,00	60%	660,00
	1	865302	Zu- und Auslauf Tisch	Für Hauben-Geschirrspülmaschinen. Ganz aus Chromnickelstahl 1.4301, 2 höhenverstellbare Füße aus 40 x 40 mm Vierkantröhr. Laufrichtung rechts/links und links/rechts.	2020	600x600x910		04820239	Rückläufer, nicht benutzt	558,00	60%	220,00
	1	855233	2 Einbauspülbecken	2 Becken je 600x500x250 mm, 70 mm Ablauf und Überlaufrohr	2022	1380x550x250			verbunden mit 121827, Stellplatz 3	2.583,00	60%	1.030,00
	1	865352	2 Zwischenböden	für GSM Zu-/Ablauf Tisch 1200 mm	2022	1200x510x95		22520277		231,00	60%	90,00
	1	121827	Unterschrank für Spülabdeckung 1400 mm	Ausführung in CrNi 1.4301; Front- und Rückseite der Platte mit längslaufendem Verstärkungskanal; Türen mit schalldämmenden Innenblenden und Scharnieren aus CrNi 1.4301, Öffnung bis 180°; Große (65 x 65 mm), höhenverstellbare (0/+90 mm), 150 mm hohe Füße,	2022	1400x680x860			verbunden mit 855233, Stellplatz 4	2.501,00	60%	1.000,00
	1	865404	Vorspültisch mit Becken R>L 1200MM RT-MASCH.	Für Korbransportspülmaschinen. Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Wandhochzug 300 mm. 40 x 40 mm Formrohrrahmen auf höhenverstellbaren Füßen. Beckenabmessungen 500x400x300 mm Überlaufrohr, Ablaufbohrung und Kunststoff-Geruchsverschluss Laufrichtung: von rechts nach links.	2022	1200x755x1170		20720556	Rückläufer, unbenutzt; Beule an der linken Anbauseite, sonst keine Mängel	1.607,00	60%	640,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	535003	ERT 150 Korbtransportmaschine green&clean L>R	Korbtransportmaschine mit Trocknungsmodul rechts, als Einheit verbaut, Maschine mit leichten Gebrauchsspuren durch äusserliche Kalkablagerung, innen sehr gepflegter Zustand, keine sichtbaren Mängel	2023	2380x895x2100	380-415 V, 22,4 Kw	3272040906	Paketverkauf "Korbtransportmaschine". Geräte in gutem, gebrauchten Zustand, technisch einwandfrei. Durchlaufrichtung von links nach rechts. Die Funktionseinheit der Energie-Rückgewinnung wurde vor Inbetriebnahme optimiert (Rückfragen dazu gerne an Tech-Support DE). Kein Wartungsstau. Wurde nach Demontage gereinigt und auf Palette mit Folie verpackt. Zusätzlicher Hinweis: Die Befestigung der Standfüße an der Maschine wurde geändert. Der derzeitige Zustand dieser Bauteile sollte ggf. separat geprüft werden. Der Endschalter fehlt und muss nachgeordnet werden, mit der PNC 865218.	75.622,00	65%	26.460,00
	1	535038	TROCKENZONE MIT TÜR FÜR GREEN&CLEAN MULTI-RINSE KORBTRANSPORTER	Korbtransportmaschine mit Trocknungsmodul rechts, als Einheit verbaut, Maschine mit leichten Gebrauchsspuren durch äusserliche Kalkablagerung, innen sehr gepflegter Zustand, keine sichtbaren Mängel	2018	560x825x2020	380-415 V, 4,4 Kw	83810002	Paketverkauf "Korbtransportmaschine"	12.152,00	65%	4.250,00
	1	865187	STAT. ROLLENB. KURZE ROLLEN, 1600MM	Rollbahn für die rechte Seite, mit Gebrauchsspuren und einem Fußgestell am rechten Ende, keine sichtbaren Mängel	2018	1600x620x910		83917472	Paketverkauf "Korbtransportmaschine"	1.808,00	65%	630,00
	1	865217	ENDPLATTE FUER ROLLENBAHN	Endplatte für Rollbahn, keine sichtbaren Mängel	2018	45x620x90		83817261	Paketverkauf "Korbtransportmaschine"	171,00	65%	50,00
	1	TZ62QR	Zulauftisch mit 2 Becken	Zulauftisch links, mit zwei Becken zum Vorspülen und Untergestell. Oberfläche mit Gebrauchsspuren, Aufkantung hinten rechts leicht verbogen, inklusive einem Untergestell im Bereich der Becken, ansonsten keine sichtbaren Mängel		2600x745x910/13			Paketverkauf "Korbtransportmaschine"	2.441,00	65%	850,00
	1	864222	EDELSTAHL-TANKSIEB FÜR UNTERTISCH-MASCH.		2024	480x229x27		4462019306	Zustandsbeschreibung: noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel	187,00	55%	80,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	2	502703	UNDERCOUNTER(L), WASH-SAFE, DOUBLE SKIN, 3PH, 720D/H	Die Maschine ist eine Electrolux Professional green&clean Unterfisch-Geschirrspülmaschine mit Heißwasserspülung und einem Geschirrkorb von 500*500mm mit WASH SAFE CONTROL. Die elektrischen Eigenschaften sind 400 Volt Dreiphasenbetrieb mit 50 Hz, der vor Ort auf Einphasenbetrieb umgestellt werden kann. Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschpumpe, einen Waschbehälter mit großem Fassungsvermögen sowie obere und untere rotierende Sprüharme gewährleistet. Sanftanlauf der Waschpumpe, um ein versehentliches Zerschneiden von Gläsern zu vermeiden. Konstante Spültemperatur und konstanter Druck werden durch einen eingebauten atmosphärischen Boiler und eine Spülverstärkerpumpe gewährleistet. Das Gerät verfügt über eine "Wash-Safe Control"-LED-Leuchte. Das grüne Licht zeigt an, dass alle gespülten Gegenstände ordnungsgemäß gespült wurden. Verbraucht 2,5 Liter sauberes Wasser pro Endspülung. Drei automatische Zyklen für verschiedene Arten von Geschirr. Doppelwandige, isolierte Tür mit Gegengewicht. Doppelwandiges Gehäuse. Gepresster Waschbehälter mit runden Ecken. Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 AISI, einschließlich Tür, Außenverkleidung, Rahmen, Waschtank, Tankhalterungen, Wascharme und Spülarme. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige. Automatischer Selbstreinigungszyklus. Die Einheit umfasst Klarspülerspenderpumpen und ist mit einem elektrischen Kabel ausgestattet.	2024	600x615x820		4382035506, 4292068806	Neugerät, nicht mehr originalverpackt, Folie entfernt, keine sichtbaren Mängel	5.475,00	60%	2.190,00
<b>Edelstahlmöbel</b>												
	6	TX487Z	Arbeitstisch	Arbeitstisch mit Tischplatte hinten aufgekantet, Unterbau offen mit fest eingeschweißtem Zwischenboden --> Tischplatte hinten abgekantet! Bild ist somit falsch	2022	2000x700x900			Tische sind teilweise verzogen	1.566,00	70%	460,00
	1	TX5PXH	Arbeitstisch mit offenem Unterbau in XP FORM 2400mm	Sonderbau-Arbeitstisch passend zur Serie 900XP. Dreiseitig geschlossen, vorne offen. Unterbau zweigeteilt je 1200 mm und mit Zwischenwand getrennt, mit Abstellboden. Zur Sockelaufstellung. Füße optional möglich.	2023	2400x900x700			Rückläufer, unbenutzt	2.925,00	60%	1.170,00
<b>High Speed Cooking</b>												
	2	240025	Safebox	SAFEBOX HOLD WARMHALTEGERÄT FÜR FOOD PICK UP, TAKE AWAY UND DELIVERY, SCHIEBETÜR. Entwickelt für Gastronomen, die im Take-away- und Liefergeschäft tätig sind. Geeignet für große Papier-Taschen, Pappkartons oder Pizzakartons (Pizzadurchmesser bis zu 33 cm). Verfügt über ein belüftetes Wärmesystem, um die verpackten Speisen mit heißer Luft zu umhüllen und den ursprünglichen Geschmack zu erhalten. Die schnelle Wärmeerhaltung in Kombination mit der an der Decke montierten UVC-Lampe dient auch der Keim- und Virenabtötung. 2 Schiebetüren sorgen für Bedienungskomfort und reduzieren gleichzeitig den Platzbedarf. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 3 Geräte zu stapeln und so die Kapazität je nach den Anforderungen des Kunden zu erhöhen.	2021 + 2022	920x590x450	230V 0,6 kW	14820026 + 21320003	Demogerät INTERNORGA 2023, unbenutzt	1.923,00	55%	860,00

Produktabbildung	Stück	PNC	Produkt	Beschreibung	Baujahr / Lieferjahr	Maße (BxTxH) in mm	Anschluss	Serial-No.	Bemerkungen / Zustandsbeschreibung	Listenpreis	Rabatt	Sonder-Nettopreis
	1	603886	SpeedDelight BASIC (man. arretierbar)	Kombiniert 3 Kochtechnologien: Glatte beheizte Kontaktplatte unten, gerillte Heizplatte oben und Mikrowelle für perfekte Gargergebnisse auch im Kern.	2019	370x683x619	380-400 V	91310009	Neugerät, original verpackt, keine sichtbaren Mängel	8.507,00	55%	3.820,00
	1	603906	SPEEDELIGHT FLEX, RIBBED RTP, 230V-13A-SCHUKO PLUG	SpeedDelight mit flexibler oberer Platte, gerillt abnehmbare Teflon Platte - EU Stecker		370x683x619	220-230 V 2,7 Kw		Gebraucht	9.341,00	65%	3.260,00
	3	603946	SPEEDELIGHT, GERIPPTE PLATTE, MANUELLE EINSTELLUNG, 400V	Unit combines 3 cooking technologies: contact, infrared radiation and microwaves to provide perfectly cooked food, heated to the core. The Energy Saving Mode automatically switches to stand-by after an amount of time set by the operator (from 1 to 60 minutes). Delivered with USB port and wi-fi connection to optimize workflow allowing local and remote interaction (temperatures, countdowns, warnings). Lid, top plate, back cover and side panels constructed in 304 AISI stainless steel, bottom in AISI 430 stainless steel, external high-grade composite material paneling and handle. Ribbed top contact plate 8 7/16" x 8 7/16" (215 x215 mm) in aluminum with non-stick coating. Can accept snacks from 2/5" to 3" (10 to 75 mm) thick. Smooth 4 mm thick quartz glass bottom cooking surface 10" x 10" (250 x 250 mm). 2 probes independently control the temperature of the top and bottom plates from 212 to 536°F (100 to 250 °C). Automatic lifting of the lid at the end of the cooking cycle via mechanical spring. Electronic control with digital 4,3" LED display, countdown display and buzzer at the end of the cycle. 800 W heating element on the top plate and 800 W electrical armored heating elements on the bottom plate. 2 x 1050 W magnetrons for microwaves. Front air inlet and back outlet for efficient cooling ventilation. Ergonomic handle in high-grade composite material for easy movement of the lid. Removable top front panel and removable top cooking plate for better cleanability. 8 preset programs (customizable in: microwave time; total time; temperature).	2024	370x683x619	380-400 V 5 Kw	4282002904, 4172003304, 4172003004	Neugerät, original verpackt, keine sichtbaren Mängel	7.817,00	55%	3.510,00
<b>Speisenvorbereitung, Zubehör</b>												
	1	922265	Türverschluss zweistufig		-	15x52x15				50,00	65%	10,00
	1	922696	ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT ETHERNET-KARTE OFEN (NIU-LAN) FÜR ÖFEN		2022	28x21x76		2382019804	Rückläufer von Messe	175,00	65%	60,00
	1	216186	BREITER HANDLAUF (PORTIONIERBORD) 800 MM		2025	800x140x60			Zustandsbeschreibung: noch mit Folie, keine sichtbaren Mängel	941,00	55%	420,00