

Aperçu de la gamme



Les laveuses barrière Pullman Line 6000 garantissent une hygiène maximale à chaque étape du processus de blanchisserie, offrant ainsi une protection optimale à vos opérateurs et vos clients contre les risques de contamination croisée.

Expérience 4 étoiles



Laveuses barrière Pullman Line 6000

	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Volume du tambour (L)	690	890	1080
Capacité de poids à sec (kg)	70	90	110
Facteur G	300	300	300
Largeur (mm)	1496	1726	1956
Profondeur (mm)	1363	1363	1363
Hauteur (mm)	2040	2040	2040
Ouverture du cadre extérieur du tambour (mm)	725x695	955x695	955x695
Ouverture de la porte intérieure du tambour (mm)	665x530	900x530	900x530
NC/Electrique/Vapeur directe/Vapeur non directe/ Vapeur basse pression/Electrique & vapeur/Gaz	v/v/v/v/v/v/x	v/v/v/v/v/v/x	v/v/v/v/v/v/x
ClarusVibe	v	v	v
Ergonomie : certification Ergocert	****	****	****

Robustes et conformes aux normes d'hygiène internationales, les laveuses barrière Pullman offrent une solution de lavage optimale pour tous les besoins des salles blanches, établissements de santé et environnements nécessitant un nettoyage spécifique et irréprochable.



IWS - Système de pesage intégré*

La fonction IWS pèse automatiquement votre linge et affiche son poids à l'écran permettant ainsi d'adapter la durée du cycle, de réduire la consommation d'eau et d'énergie. Elle évite également les sous et surcharges, prolongeant la durée de vie de la laveuse.

* Optionnel



Double vidange pour recyclage de l'eau*

Optimisez les fonctions de votre laveuse barrière avec un deuxième robinet de vidange, permettant de recycler et de réduire jusqu'à 50% votre consommation d'eau.



Chauffage indirect à la vapeur

Que vous souhaitiez optimiser votre consommation d'énergie ou que vous ayez des exigences spécifiques, le chauffage indirect à la vapeur constitue le choix adéquat.

