



LiberoPro ili LiberoLight?

LiberoPro pruža pouzdane performanse za zahtjevne korisnike, dok LiberoLight nudi vrhunsku fleksibilnost u pogledu prostora



Odradite **punih osam sati** uz **LiberoPro**



	LiberoPro Indukcijska ploča s jednom zonom		LiberoLight Indukcijska ploča za kuhanje s jednom zonom
	600877	600883	602405
Dimenzije proizvoda – Š x D x V	400 x 600 x 152 mm		310 x 392 x 110 mm
Debljina stakla	4 mm		4 mm
Težina proizvoda	19,5 kg	19 kg	5 kg
Napajanje	220 – 240 V/ 1 N / 50 – 60 Hz	380 – 415 V/ 3 N / 50 – 60 Hz	220 – 240 V/ 1 N / 50 – 60 Hz
Min. promjer lonca/tave	120 mm		120 mm
Maks. promjer lonca/tave	340 mm		210* mm
Ukupno u vatima	3,5 kW	5 kW	3,5 kW
Utikač	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-1/2	CE-SCHUKO
Korisničko sučelje	Stakleni upravljački panel na dodir s kliznom kontrolom razine snage i zaslonom u dvjema bojama, smješten na vrhu uređaja radi bolje vidljivosti.		Stakleni upravljački panel na dodir s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji.
Postavke	Razine snage od 1 do 10. Funkcija tajmera i zaključavanja. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.		Postavke snage od 50 W do 3500 W i postavke temperature od 30 °C do 250 °C. Funkcije tajmera i brzog zagrijavanja. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.
Filteri	Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa		Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa
Dodatna oprema	Ne		Ne
Drop-in (ugradbene) inačice	Da		Da
Ciljni tržišni segmenti	Restorani (brza i kompletna usluga, ulična hrana), hoteli (doručak, švedski stol, događanja, bar i kafić), poslovni objekti, industrija i prijevoz (menze), maloprodaja (kutci za posluživanje).		Isto kao i LiberoPro, ali za korisnike s ograničenim prostorom i manjim intenzitetom upotrebe koji traže pristupačno i kompaktno rješenje.

* Maksimalni promjer zavojnice. Upotreba posude s većim dnom ovisi o kvaliteti same posude.



Odradite **punih osam sati** uz **LiberoPro**



	LiberoPro Indukcijski wok		LiberoLight Indukcijski wok
	600881	600885	602406
Dimenzije proizvoda – Š x D x V	400 x 600 x 229 mm		393 x 430 x 165 mm
Debljina stakla	6 mm		4 mm
Promjer udubljene površine	290 mm		300 mm
Težina proizvoda	21 kg		10 kg
Napajanje	220 – 240 V/ 1 N / 50 – 60 Hz	380 – 415 V/ 3 N / 50 – 60 Hz	220 – 240 V/ 1 N / 50 – 60 Hz
Ukupno u vatima	3,5 kW	5 kW	3,5 kW
Utikač	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-1/2	CE-SCHUKO
Korisničko sučelje	Stakleni upravljački panel na dodir s kliznom kontrolom razine snage i zaslonom u dvjema bojama, smješten na vrhu uređaja radi bolje vidljivosti.		Stakleni upravljački panel na dodir s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji.
Postavke	Razine snage od 1 do 10. Funkcija tajmera i zaključavanja. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.		Razine snage od 1 do 20. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.
Filteri	Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa		Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa
Dodatna oprema	Wok tava (dodatno)		Wok tava (dodatno)
Drop-in (ugradbene) inačice	Da		Ne
Ciljni tržišni segmenti	Restorani (brza i kompletna usluga, ulična hrana), hoteli (doručak, švedski stol, događanja, bar i kafić), poslovni objekti, industrija i prijevoz (menze), maloprodaja (kutci za posluživanje).		Isto kao i LiberoPro, ali za korisnike s ograničenim prostorom i manjim intenzitetom upotrebe koji traže pristupačno i kompaktno rješenje.



Odradite **punih osam sati** uz **LiberoPro**



	Indukcijska žarna ploča LiberoPro		Indukcijska žarna ploča LiberoLight
	600886	600887	602407
Dimenzije proizvoda - Š x D x V	400 x 600 x 227 mm	800 x 600 x 227 mm	695 x 470 x 267 mm
Zone za pripremu	1	2	2
Dimenzije površine za pripremu hrane	390 x 410 mm	790 x 410 mm	688 x 384 mm
Minimalna temperatura za pripremu hrane	60 °C		30 °C
Maksimalna temperatura za pripremu hrane	280 °C		250 °C
Materijal površine za pripremu hrane	Višeslojni nehrđajući čelik od 9,5 mm		Višeslojni nehrđajući čelik od 6,9 mm
Težina proizvoda	26 kg	48 kg	28 kg
Napajanje	220 - 240 V / 1 N / 50 - 60 Hz	380 - 415 V / 3 N / 50 - 60 Hz	380 - 400 V / 3 N / 50 - 60 Hz
Ukupno u vatima	3,5 kW	7 kW	6 kW
Utikač	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-1/2	Strujni kabel bez utikača
Korisničko sučelje	Stakleni upravljački panel na dodir s kliznom kontrolom temperature i dvobojsnim zaslonom, smješten na vrhu uređaja radi bolje vidljivosti.		Stakleni upravljački panel na dodir s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji.
Postavke	Postavke temperature. Bridge (za žarnu ploču s dvjema zonama), funkcija čišćenja i zaključavanja. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.		Postavke temperature. Upozorenje na vruće površine nakon isključivanja uređaja.
Dodatna oprema	Strugač (uključen) + brzo djelujući deterdžent za uklanjanje masti C41 (dodatno)		Strugač (uključen) + brzo djelujući deterdžent za uklanjanje masti C41 (dodatno)
Filteri	Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa		Uklonjivi i prikladni za pranje u perilici posuđa
Sakupljač masti	Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 0,5 l	Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,2 l	Ladica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5 l
Ciljni tržišni segmenti	Restorani (brza i kompletna usluga, ulična hrana), hoteli (doručak, švedski stol, događanja, bar i kafić), poslovni objekti, industrija i prijevoz (menze), maloprodaja (kutci za posluživanje).		Isto kao i LiberoPro, ali za korisnike s ograničenim prostorom i manjim intenzitetom upotrebe koji traže pristupačno i kompaktno rješenje.



Indukcijska žarna ploča LiberoPro pri punom kapacitetu omogućuje pripremu do **18 hamburgera**.

Indukcijska žarna ploča LiberoLight omogućuje pripremu do 12 hamburgera, što predstavlja **33 % manji kapacitet***.

* Podatci temeljeni na internim ispitivanjima s hamburgerima standardne veličine u skladu s normom ASTM F1275 - 03 (promjer 130 mm).



Ploče LiberoPro dizajnirane su za optimalnu kompatibilnost i komunikaciju s prijenosnim postoljem LiberoPro Point.



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđamo potrebe naših klijenata te nastojimo postići
izvrsnost zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili lakšim,
unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Pratite nas na



www.electroluxprofessional.com/hr.

Izvrsnost uz brigu o okolišu

- ▶ Većina tvornica Grupe Electrolux Professional posjeduje certifikat treće strane u skladu s ISO normama (Međunarodna organizacija za standardizaciju) ISO 9001 i ISO 14001, a neki pogoni također imaju certifikate ISO 5001 i ISO 45001.*
- ▶ Usredotočeni smo na razvoj inovativnih i održivih rješenja dizajniranih za nisku potrošnju vode, električne energije i deterdženata te za smanjene emisije.
- ▶ Naši su uređaji prilagođeni čovjeku na temelju ergonomskih načela i u skladu s prirodnim tijekom rada korisnika, čime se postiže maksimalna učinkovitost uz minimalan napor. Također dodjeljujemo ergonomske certifikate treće strane za određene uređaje (ERGOCERT).
- ▶ Odabir materijala i tehnologija za naše uređaje u skladu je s direktivama REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) i RoHS (Ograničenje opasnih tvari 2011/65/EU) za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.



* Za više pojedinosti pogledajte godišnje Izvješće o održivosti na:
electroluxprofessionalgroup.com.