

# Kompaktan i fleksibilan

LiberoLight

Horizontalna priprema



# Održava jela toplima, uz dašak elegancije.

Priključne funkcije održavanja topline linije LiberoLight spajaju stil i praktičnost u rješenjima kao što su nevidljiva indukcija, stolni i drop-in (ugradbeni) uređaji koji omogućuju savršeno održavanje topline jela uz uštedu energije\*.

\* U usporedbi s grijaćim pločama s klasičnim grijaćim elementima.




## Nevidljiva indukcija

- ▶ **Diskretna instalacija** ispod radne površine (najveće debljine 20 mm) pretvara ju u površinu za grijanje.
  - ▶ Kompatibilna s **različitim vrstama materijala**, osim metala.
- Mramor Granit Drvo Kvarc ...i još puno toga!
- ▶ Nije potrebno rezanje.
  - ▶ **Obavezan silikonski odstojnik** za zaštitu površine uz istovremenu učinkovitost indukcijske tehnologije.
  - ▶ **Odvojeni kontrolni panel**: razine snage od 1 do 20.

**PATENTED**  
(EP3214897B1 and related family)

Registrirano u Belgiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i UK-u.



Optimalno rješenje za sve koji trebaju fleksibilan prostor: korisnici jednostavno prebacuju jela s neutralne na toplu površinu ovisno o potrebama.

Nevidljiva indukcija

Neutralna površina



## Indukcijska ploča za održavanje topline

- ▶ Topla jela bilo kada, bilo gdje.
- ▶ **Prenosiva:** jednostavno ju premjestite gdje god vam treba, idealno za švedski stol, u menzama i hotelima.
- ▶ **Elegantan dizajn:** uklapa se u sve stilove i okružja.
- ▶ **Praktičnost:** lako održava jela toplima, bez potrebe za trajnom ugradnjom.
- ▶ **Integrirani kontrolni panel:** razine snage od 1 do 12.



**Mogućnost odabira  
boja bočnih panela i  
kutova**

## Drop-in ugradbena indukcijska ploča za održavanje topline



Možete odabrati:

- ▶ **U razini:** ugrađuje se u ravni s radnom plohom za moderan i elegantan dizajn.
- ▶ **Uzdignuta:** lagano uzdignuta iznad radne plohe za istaknut izgled.
- ▶ **Odvojeni kontrolni panel:** razine snage od 1 do 9. Za postavljanje gdje je najpotrebnije.



### Kontrolni panel

Kontrolni panel odlikuje moderna staklena površina s intuitivnim kapacitivnim upravljanjem na dodir za jednostavno korištenje. Svijetli **LED zaslon** omogućuje dobru vidljivost i brzu prilagodbu razine snage. Zahvaljujući glatkoj površini, čišćenje je brzo i lako, a svakodnevna upotreba jednostavna i učinkovita.



# Sloboda pripreme jela uz uštedu prostora

Otkrijte svestranost naše linije priključnih indukcijskih uređaja za svaki prostor i svaku primjenu. Uživajte u učinkovitoj pripremi jela kad god vam zatreba. LiberoLight nudi fleksibilnost, brzinu i praktičnost pri svakoj pripremi jela.



## Indukcijska ploča za kuhanje s jednom zonom

- ▶ Svestrano rješenje za pripremu svih vrsta jela, uključujući umake, juhe i pirjanje, a dobra je i za brzo podgrijavanje manjih obroka.
- ▶ **Integrirani kontrolni panel:** staklena ploča na dodir s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji. Postavke snage od 50 W do 3500 W i postavke temperature od 30 °C to 250 °C. Funkcije timera i brzog zagrijavanja.




## Indukcijski wok

- ▶ Idealan za pečenje, sotiranje i prženje povrća, mesa i plodova mora na visokoj temperaturi. Savršen za azijsku kuhinju.
- ▶ **Integrirani kontrolni panel:** staklena ploča s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji. Razine snage od 1 do 20.



## Indukcijska žarna ploča

- ▶ Osigurava brzo rekuperiranje temperatura, čak i zamrznutih namirnica, te postizanje zadanih temperatura tijekom faze zagrijavanja i kod promjene postavki.
- ▶ **Integrirani kontrolni panel:** staklene ploče s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji. Svaki zaslon omogućuje odvojen odabir temperature od 30 °C do 250 °C.

 **Besprijekorno čišćenje:** upotrebljavajte strugač isporučen s uređajem i deterdžent C41 za uklanjanje nečistoće s površine za pripremu jela.

## Drop-in ugradbena indukcijska ploča za kuhanje



Lako čišćenje.  
Glatke površine  
za jednostavno  
održavanje i optimalnu  
higijenu

- ▶ Odaberite model u istoj razini ili uzdignuti
- ▶ Savršen izbor za brzu i preciznu pripremu umaka, pečenog povrća i još mnogo toga.
- ▶ **Odvojeni kontrolni panel:** staklena ploča na dodir s kapacitivnim gumbima i zaslonom u jednoj boji može se postaviti gdje god je potrebno. Postavke snage od 50 W do 3000 W i postavke temperature od 30 °C to 250 °C. Uključuje funkcije timera i brzog zagrijavanja.



# Ključni segmenti i primjene

## Za održavanje topline:



### Menze

Priključni indukcijski modeli učinkovita su **rješenja za održavanje topline u menzama**, što omogućuje stalno održavanje topline velike količine jela. Elegantan dizajn i fleksibilnost osiguravaju besprijekorno uklapanje u svaku kuhinju uz optimalan tijek rada.



### Hoteli

(doručak, švedski stol, događanja, bar i kafić)

U hotelima, priključna indukcijska rješenja idealna su za **švedski stol, catering i kafiće jer održavaju jela toplima kako bi odmah bila spremna za posluživanje**. Osim toga, uređaji su diskretni i lako prenosivi, što omogućuje veću fleksibilnost i iskoristivost prostora.

## Kod pripreme hrane:



### Restorani

(za brzu i kompletnu uslugu, street food)

Priključni indukcijski uređaji savršeni su za **restorane i prodavače street fooda jer nude brz i učinkovit način za pripremu jela**. Prenosiv i kompaktan dizajn omogućuje jednostavno postavljanje u manje ili pokretne kuhinje te osigurava dosljedne rezultate u skladu s **visokim zahtjevima**.



### Kutak za posluživanje

Priključni indukcijski uređaji **fleksibilno su i snažno rješenje za pripremu jela** i savršeni za kutke za posluživanje, kioske i štandove s hranom.

Male dimenzije i jednostavna instalacija omogućuju maksimalnu svestranost u manjim prostorima, a idealni su za brzu uslugu i pripremu kvalitetnih jela.

# LiberoLight indukcijske ploče za kuhanje

## Održavanje topline



	Nevidljiva indukcija	Indukcijska ploča za održavanje topline		Drop-in indukcijska ploča za održavanje topline	Drop-in indukcijska ploča za održavanje topline u razini
PNC	602400	602401	602402	602403	602404
Vanjske dimenzije (mm) Š x D x V	340 x 340 x 167	390 x 390 x 96,3		376 x 376 x 173	340 x 340 x 173
Napajanje	220-240 V/1N/50-60 Hz	220-240 V/1N/50-60 Hz		220-240 V/1N/50-60 Hz	220-240 V/1N/50-60 Hz
Električna snaga	0,65	0,3	1	0,65	0,65
Vrsta utikača	CE-SCHUKO	CE-SCHUKO		CE-SCHUKO	CE-SCHUKO
Korisničko sučelje	Postavke razine snage	Postavke razine snage		Postavke razine snage	Postavke razine snage

**PATENTED**  
(EP321497181 and related family)

## Priprema jela



	Indukcijska ploča za kuhanje s jednom zonom	Indukcijski wok	Indukcijska žarna ploča	Drop-in indukcijska ploča za kuhanje	Drop-in indukcijska ploča za kuhanje u razini
PNC	602405	602406	602407	602408	602409
Vanjske dimenzije (mm) Š x D x V	310 x 392 x 110	393 x 430 x 165	695 x 470 x 267	376 x 376 x 173	340 x 340 x 173
Napajanje	220-240 V/1N/50-60 Hz	220-240 V/1N/50-60 Hz	380-400 V/3N/50-60 Hz	220-240 V/1N/50-60 Hz	220-240 V/1N/50-60 Hz
Električna snaga	3,5	3,5	6	3	3
Vrsta utikača	CE-SCHUKO	CE-SCHUKO	Kabel bez utikača	CE-SCHUKO	CE-SCHUKO
Korisničko sučelje	Postavke snage i temperature. Funkcija timera i brzog zagrijavanja	Postavke razine snage	Postavke temperature	Postavke snage i temperature. Funkcija timera i brzog zagrijavanja	Postavke snage i temperature. Funkcija timera i brzog zagrijavanja
Dodatna oprema		Wok tava (dodatno)	Strugač (uključen)		





U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti. Predviđevši potrebe naših klijenata, nastojimo postići izvrsnost zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Zapratite nas na



[www.electroluxprofessional.com/hr](http://www.electroluxprofessional.com/hr)

## Izvrsnost uz brigu o okolišu

- ▶ Većina tvornica Grupe Electrolux Professional posjeduje certifikat treće strane u skladu s ISO normama (Međunarodna organizacija za standardizaciju) ISO 9001 i ISO 14001, a neki pogoni također imaju certifikate ISO 5001 i ISO 45001.\*
- ▶ Usredotočeni smo na razvoj inovativnih i održivih rješenja dizajniranih za nisku potrošnju vode, električne energije i deterdženata te za smanjene emisije.
- ▶ Naši su uređaji prilagođeni čovjeku na temelju ergonomskih načela i u skladu s prirodnim tijekom rada korisnika, čime se postiže maksimalna učinkovitost uz minimalan napor. Također dodjeljujemo ergonomske certifikate treće strane za određene uređaje (ERGOCERT).
- ▶ Odabir materijala i tehnologija za naše uređaje u skladu je s direktivama REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) i RoHS (Ograničenje upotrebe opasnih tvari 2011/65/EU) za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.



\* Za više pojedinosti pogledajte godišnje Izvješće o održivosti na: [electroluxprofessionalgroup.com](http://electroluxprofessionalgroup.com).