

# Line 6000 洗濯乾燥機



# Line 6000 Wash & Dry

日本のユーザーが求める理想の洗濯乾燥機  
洗濯乾燥は55分へ(驚異の乾燥効率)



圧倒的な乾燥効率で、洗濯乾燥時間はたったの55分。使いやすい、それでいてシンプルでスタイリッシュなデザインです。



## 業界最速の時短モード

「エクスプレスウォッシュ」プログラム搭載で洗濯品質を落とさずに洗濯から乾燥まで55分を達成しました。



## 使いやすいインターフェース

初めてでも感覚的に使用可能なインターフェースを採用しました。



## 業界トップクラスの節水

節水プログラム搭載で、業界トップクラスの節水を実現しました。



## 高い耐久性

乾燥効率や使い勝手を重視したシンプル設計。故障が少なく安心してお使いいただけます。

# 使いやすい直感的なインターフェース



広いドラム開口部



ドラム開口部が広く、洗濯物の出し入れが容易に。

開閉しやすいプル型ドア



開閉しやすいプル型ドアを採用。力を入れずに開閉できます。

大型リントフィルター



機器上部に大型リントフィルターを設置。清掃がしやすくメンテナンス性もアップ。

## 製品仕様

仕様コード	備考	単位	コインランドリー仕様			OPL仕様	
			WD6-11JCI	WD6-18JCI	WD6-25JCI	WD6-11JOI	WD6-18JOI
乾燥熱源			ガス	ガス	ガス	ガス	ガス
制御方式			マイコン	マイコン	マイコン	マイコン	マイコン
処理量	洗濯容量	kg	17	27	35	17	27
	乾燥容量	kg	11	18	25	11	18
ドラム回転数	脱水	rpm	900	880	800	900	880
Gファクター		G	299	330	318	299	330
ドラム寸法	容量	L	171	273	352	171	273
	直径	mm	660	762	890	660	762
	奥行	mm	500	600	566	500	600
接続口径	給水	A	20	20	25	20	20
	給湯(オプション)	A	20	20	25	20	20
	排水	A	65	65	65	65	65
	ガス	A	15	15	15	15	15
ダクト径		mm	200	200	200	200	200
風量		m <sup>3</sup> /h	456	1002	1464	456	1002
消費水量(標準コース時)		L	138	240	288	138	240
ガス消費量		kW	14	23.3	27.9	14	23.3
消費電力量		kWh	0.48	0.63	0.93	0.48	0.63
モーター出力	ドラム	kW	2.2	3.7	3.7	2.2	3.7
	ファン	kW	0.4	0.4	0.75	0.4	0.4
電源		V	3相200	3相200	3相200	3相200	3相200
重量		kg	618	864	1080	618	864
外形寸法(mm)	幅(固定ネジ含む)	mm	867	1008	1145	867	1008
	奥行	mm	1164	1361	1426	1164	1361
	高さ	mm	1800	1847	1958	1800	1847



Experience the Excellence  
**electroluxprofessional.com**

Follow us on



当社は予告なく仕様を変更する権利を有します。写真は契約に関連するものではありません。



**エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社**

 **0120-593-381** (受付時間: 9:00 - 17:00 土日・祝日休み)

東京営業本部 〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル4階  
営業所: 仙台 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

お問い合わせは