

汚物除去機(ノーマルスピンの) <温水、電気仕様>

- ▶ 固形物を含む汚れもしっかりと洗浄できる専用ドラムおよび専用プログラムを搭載。
- ▶ OBUTSU miniのみハイスピン、単相100V仕様となります。
- ▶ 洗濯機のドラム内でつけ置き洗いが可能です。
- ▶ 温水仕様でも、専用洗剤と組み合わせると感染症対策ができます。



OBUTSU mini
(コンパスPro)



WN6-8SV
(コンパスPro)



WN6-11SV
(コンパスPro)

型番		単位	OBUTSU mini	WN6-8SV		WN6-11SV	
熱源			HW(温水)	HW(温水)	E(電気)	HW(温水)	E(電気)
制御方式			コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量		kg	5.5	8	8	11	11
ドラム容量		L	53	75	75	105	105
Gファクター		G	200	100	100	100	100
接続口径	給水	A	20	20	20	20	20
	給湯	A	-	20	20	20	20
	蒸気	A	-	-	-	-	-
排水口	外径	mm	50	75	75	75	75
	呼径	mm	40	65	65	65	65
消費水量	フルロード	L	133	60	60	80	80
	半量	L	-	45	45	62	62
消費電力量	1回あたり	kWh	0.14	0.1	0.45	0.15	1.9
定格消費電力		kW	0.8	0.6	5.5	0.8	7.8
推奨ブレイカー容量		A	13	10	20	10	25
電源		V	単相100V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量		kg	100	116	116	152	152
外形寸法	幅	mm	595	660	660	720	720
	奥行 ^{※1}	mm	681	681(690)	681(690)	697(705)	697(705)
	高さ ^{※2}	mm	832(850)	1,115(1,131)	1,115(1,131)	1,200(1,217)	1,200(1,217)

※1 ()内数値はバックパネルなど含む

※2 ()内数値は洗剤ボックスフタ含む

※消費水量の数値は、グローバルエコ洗いプログラム使用の場合の水量となります