

脱水洗濯機

WH6-6



優れた洗浄機能にずば抜けた節約、楽な使用



人を優先した設計

使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています

- Compass Pro[®] マイクロプロセッサと大型ディスプレイ、それに操作ノブでプログラミングと言語の選択が簡単にできます。さらに頻繁に使用する洗濯プログラムとオプションには、クイック選択ボタンとオプションボタンが備えられています
- 経済性、性能、時間の効率を最大限にした洗濯プログラムパッケージ(一般プログラムで利用可能)
- 洗剤ボックスは4つに分かれており、粉末または液体洗剤の手動による投与に対応
- 密閉性と強力なヒンジを備えたプロ仕様のドアは、極めて過酷な使用と衛生状態を考慮して設計



長期にわたる節約

革新的な特徴で水と電力、そして洗剤の最低量の使用を可能にし、費用と時間の節約に貢献し、持続可能性のライフスタイルを取り入れて、省エネを実現しました

- 水と電力、洗剤の最低の使用を可能にするために最適化されたプログラム
- 強力な絞りの力で効果的な脱水
- Automatic Savings (自動節約): 本機が洗濯の重量を計測し、それにより水位を調節して、満載時よりも水と電力を節約
- Power Balance (パワーバランス) 測定により、不釣り合いを調整し、重力をリアルタイムで調節して最大限に脱水し、乾燥工程におけるお金と時間の節約を図ります



完全制御

どこからでも機械と性能を監視し、操作を可能にして、ビジネスの向上を可能にします

- OnE Laundry と接続可能。OnE Laundry は衛生検証、プロセス管理、収益管理のパーソナルアシスタント



グローバルな高度衛生

現地で承認されたすべての基準を満たす、洗濯プロセスによる繊維の消毒が証明済みの log6 減少** を備えたグローバル高度衛生プログラムパッケージ*

主なオプションと付属品

- 自動液体洗剤投入機能(オプション I/O ボードによる)
- Efficient Dosing interface (効果的な投与インターフェイス)とポンプにより、洗濯の重量に応じた適性な薬品が自動的に添加され、従って薬品も節約可能
- 予約 / 支払いシステムやコインメーターへの接続
- 排水ポンプ
- 省スペースのために回転式乾燥機 TD6-6 および TD6-7 を上に取り付けるためのスタッキングキット



表示されている画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

* 水温が制御できない特定のセグメントの製品を除く、すべての製品の標準ライブラリで利用可能なプログラム。

** Log 6の減少は、99.9999%のウイルス感染価の減少に相当します。プロセスにおける SARS-CoV-2 およびその他の病原体の減少の有効性は、Electrolux Professionalの実験データに基づき、RISE (スウェーデン研究所) により確認されています。

主な仕様		WH6-6	
定格容量、 ドラム、 充填率 1:9 容積 直径	kg/lb リットル ø mm	6/13 53 452	
脱水回転、 G ファクター	rpm	1450 530	
加熱方式、200/400V	電気 加熱なし	kW 3.3 x	
消費量 "通常の 60°C" *		洗濯容量—全量, 6 kg	洗濯容量—半量, 3 kg**
総所要時間	分	50	48
消費水量(水+温水)	リットル	29+10	17+5
消費熱量(モーター/加熱/温水)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
残留湿気	%	45	46

* 水温 15°C 冷水および 65°C 温水。

** ASI によるプログラム。

ISO 9001 および ISO 14001 に準拠して製造

低電圧指令に適合していることを示す CB 証明書および機械指令に準拠した S マーク認証を取得。保護等級 IP X4D。

電気接続					
加熱方式	主電	加熱電力		総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱あり	200V 1 -	50/60	3.3	3.5	20
	200V 3 -	50/60	3.3	3.5	16
加熱なし	200V 3 -	50/60	-	0.5	10

水道の接続		WH6-6
給水口径	DN	20
水圧	kPa	200-500
300 kPa時の給水能力	l/min	17
排水口径	ø mm	50
排水能力	l/min	160
液体洗剤供給数		5
床面条件		
動周波数	Hz	24.2
脱水時の最大床荷量	kN	1.02 ± 0.3
騒音レベル		
脱水時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	70/56
洗濯時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	56/42
放熱		
設置容量に対する%、最大		5
出荷形態**		
輸送体積、	正味重量(キロ)	100
	木枠入り、m ³	0.46
付属品		
ステンレススチール鋼製糸くずコレクタ		x
回転式乾燥機用とスタッキングキット		x
スチール架台		x
寸法(mm)		
A1 幅		595
A2 幅		735
B 奥行き		680
C 高さ		830
D1		285
D2		310
E		640
F		85
G		195
H		50
I		65
J		80
K		120
L		120
M		500
N		975
O		765
1 操作パネル	6 排水、弁	
2 洗剤入れ	7 排水、ポンプ	
3 ドア開口 ø 255 mm	8 電気接続	
4 給水	9 支払システム	
5 給湯		

前面と側面のパネルはシルバーグレーとダークブルーがございます(色見本は部品番号472998313で注文していただけます)。

* 音響パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。

** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

