

1. エラーコード一覧 乾燥機

エラーコード	テキスト	故障内容	対処方法
10:11	リアルタイムロック コショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生します	電源を切って30秒後に再スタートしてください
10:13	ハードウェアキック コショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:01	キューキ OHサーモ オープン	給気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
12:02	ハイク OHサーモ オープン	排気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
12:03	キューキ センサー オープン	給気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:04	キューキ センサー タンク	給気温度センサーのショート・抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:05	ハイク センサー オープン	排気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:06	ハイク センサー タンク	排気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
12:08	コンデンスミストタンクフル	お風呂機能：備え付けの水タンクが満水です	タンクの水を捨ててください
12:11	カンソウエラー RMC プログラム	お風呂機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:12	カンソウエラー ジェットウエイ プログラム	お風呂機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:13	カンソウエラー ジェットカン プログラム	一定の乾燥時間を超えて連続運転した場合に発生	電源を切って20分後に再スタートしてください
12:14	ガスエラー サービスボタン オンテリセット シテクダサイ	着火不良（着火体制に入りましたが着火しませんでした）	ガスが遮断していないか確認後に、ガスエラーをリセットして再スタートしてください
12:15	エアースイッチ ケンチナシ	エアースイッチが入りません	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
12:16	エアースイッチ タンク システム	エアースイッチが入ったまま切れません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
253	ジャンパ - 1	内部システムエラー：ジャンパ - 線1の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
254	ジャンパ - 2	内部システムエラー：ジャンパ - 線2の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
255	ジャンパ - 3	内部システムエラー：ジャンパ - 線3の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
20:01	OH ドラムモーター	オーバーヒート：ドラムモーターが過熱しています	電源を切って20分後に再スタートしてください
30:01	OH ファンモーター	オーバーヒート：ファンモーターが過熱しています	電源を切って20分後に再スタートしてください
40:21	I/O ツーシ	内部システムエラー：I/Oポートと通信できていません	電源を切って30秒後に再スタートしてください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。