



各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口 (580mm)
3	電気接続
4	ガス接続
5	排気口

仕様	
乾燥容量	16KG
ドラム容積	290リットル
接続口径、ガス	1/2" (15A)
排気口	直径 200mm
ガス消費量	21kW
風量	610立方メートル/時
許容圧力損失	400pa (50Hz)、700pa (60Hz) 最大値
定格消費電力	0.9KW
推奨ブレーカー容量	10A
電源	3相、200V、50/60Hz
本体重量	189kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	<h1>回転乾燥機 T5290</h1>	REV.	Page.
	DIM. mm	2011.6.23			
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン (株)				

1. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 2. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 3. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

4. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

FORM T-1 (REV. 11/03) 44133X

REV. 1.0 (REV. 11/03)