



各部名称	
1	電気接続
2	給水
3	給湯
4	---
5	排水口
6	洗剤供給装置接続部
7	操作パネル
8	給水または給湯
9	---
10	ドア開口 (395mm)

仕様	
最大処理量	20Kg (IEC60456)
ドラム	容量180リットル、直径650mm
ドラム回転数	742rpm
接続口径、給水	3/4" (20A)
接続口径、給湯	3/4" (20A)
接続口径、排水	外径、直径75mm (呼び径65mm)
消費水量	159リットル (エコ洗いコース)
消費電力量	0.15kWh
定格消費電力	1.0kW
推奨ブレーカー容量	10A
電源	3相200V 50/60Hz
本体重量	175kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	<h1>脱水洗濯機 W5180S</h1>
	DIM. mm	2013. 4. 15	
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン (株)		REV. A
			Page. 1 / 1

FORM A 198771003-44130  
 2013. 4. 15  
 2016. 5. 9  
 175kg  
 1.0kW  
 0.15kWh  
 159リットル (エコ洗いコース)  
 3/4" (20A)  
 3/4" (20A)  
 外径、直径75mm (呼び径65mm)  
 容量180リットル、直径650mm  
 742rpm  
 20Kg (IEC60456)  
 175kg  
 1.0kW  
 0.15kWh  
 159リットル (エコ洗いコース)  
 3/4" (20A)  
 3/4" (20A)  
 外径、直径75mm (呼び径65mm)  
 容量180リットル、直径650mm  
 742rpm  
 20Kg (IEC60456)