



仕様

1	操作パネル
2	ドア開口部 940φ
3	電気接続
4	蒸気入り接続
5	ドレイン接続
6	排気口接続
7	組み立て前高さ
8	給気口管
9	給気接続

	mm		mm
A	1290	K	85
B	2115	L	2070
C	2690	M	390
D	1940	N	800
E	805	O	2530
F	3290	P	369
G	220	R	620
H	230	S	40
I	1560		

乾燥容量	45kg
ドラム容積	900リットル
接続口径、蒸気 入口	1 1/4" (32A)
接続口径、ドレン 出口	1 1/4" (32A)
排気口	直径315mm
蒸気消費量 (蒸気式)	143kg/h
風量	2300m ³ /h
定格消費電力	3.7kW
推奨ブレーカー容量	20A
電源	3相200V 50/60Hz
本体重量	619kg

UDV-ED8	-
PTA	1
CAL	-
KVA	1
TMS	-
PLA	-
PTV	-
MAS	-
ELN	-
TMO	-
CSO	-
LAB	-

>>Angiver kontrolmNU-00E5!<< * CATIA tegning - mNU-00E5 ikke rettes manuelt * Ikke pNU-00E5FU+00F8rte tolerancer i flg. NV 487709002

Idsendt pNU-00E5 KM:	6.			Skala	1:1
01-663	3.			Eft. for	xxxxxxx/x
1 92-305	4.			Eft. af	*
2.	5.			Legn.	070601 NHA
				Godk.	*
				Klasse	U
				Efterbeh.	
				KontrolmNU-00E5	NeJ
				Legningsgennemgang	
				99xxxx	nn
型式	回転乾燥機 T4900CR				

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8
7
6
5
4
3
2
1
48715 95 96