



| 各部名称 | |
|------|--------------|
| 1 | 電気接続 |
| 2 | 給水 |
| 3 | 給湯 |
| 4 | 給水又は給湯 |
| 5 | 排水口 |
| 6 | 洗剤供給装置接続部 |
| 7 | 操作パネル |
| 8 | 洗剤ボックス |
| 9 | 蒸気接続口(蒸気式のみ) |
| 10 | ドア開口<310mm> |

| | |
|-----------|------------------------|
| 最大処理量 | 8kg (IEC60456) |
| ドラム容量 | 75リットル (直径520mm) |
| ドラム回転数 | 1245 rpr |
| 接続口径、給水 | 3/4" (20A) |
| 接続口径、給湯 | 3/4" (20A) |
| 接続口径、排水 | 外径、直径75mm (呼び径55mm) |
| 消費水量 | 49リットル (ECO 50度で洗いの場合) |
| 消費電力量 | 0.2kWh |
| 定格消費電力 | 10kW |
| 推奨ブレーカー容量 | 10A |
| 電源 | 3相 200V 50/60 |
| 本体重量 | 158kg |

注: 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|
| | 作成日付 | 改定日付 | 脱水洗濯乾燥機WH6-8 Clarus Vibe |
| | DIM:mm | 2022.08.04 | |
| SCALE NTS | エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 | | REV. Page A 1/1 |