

回転式乾燥機

TD6-45



抜群の節約効果と使いやすさ



人を最優先に考える

使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています



長期にわたる節約

革新的な特徴で費用と時間の節約に貢献し、kWhあたりの優れた水分蒸発効率で

・適切な乾燥（オプション）エネルギーコストを節約できる適切な時間で乾燥工程を停止させます。



純粋な制御

どこからでも機械と性能を監視し、操作を可能にして、OnE Laundry でビジネスの向上を可能にします。OnE Laundry は衛生検証管理、プロセス管理、収益管理のパーソナルアシスタントです（オプション）。



ずば抜けた生産力

より短い時間で、より多くの衣料を乾燥。考え方を根本から変えた技術革新です。

・ドラムを反転させることで、しわや乾燥時間を最小限に抑え、効果的で均一な乾燥性能を実現します（最大処理量で1時間に2行程の乾燥が可能）



グローバルな高度衛生

グローバルな高度衛生プログラムパッケージ^I Log 6の減少は実証済み^{II} 現地で承認された基準のすべてを満たす、洗濯工程で、繊維製品の消毒が行われます

I. プログラムは、温度が制御できない特定のセグメントの製品を除き、ガスおよび電気加熱式ドライヤーの標準ライブラリで利用可能です。

II. Log 6の減少は、99,9999%のウイルス感染価の減少に相当します。プロセスにおける SARS-CoV-2 およびその他の病原体の減少の有効性は、Electrolux Professionalの実験データに基づき、RISE（スウェーデン研究所）により確認されています。

その他のオプション

- ・ステンレス製の前面とドラム
- ・外気取り入れ口
- ・使用可能キット：乾燥終了表示ランプ、停止ボタン、および外部光/音
- ・ガス加熱式回転式乾燥機用高地用キット



この画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

主な仕様		TD6-45			
定格容量、充填率 1:18	kg / lb	50 / 110			
定格容量、充填率 1:20	kg / lb	45 / 100			
ドラム容積	リットル	900			
ドラム直径	ø mm	1240			
加熱方式：					
ガス	kW / BTU/h	63 / 215 000			
700 kPa の蒸気	kW	60			
電気	kW	48/60			
消費データ ¹		ガス	蒸気	電気	
合計時間	最小	31	34	48 kW	60 kW
エネルギー消費量	kWh	34	32	35	33
蒸発量	g/min	719	663	30	32
エネルギー水の蒸発	kWh/l	1.56	1.47	645	712
				1.36	1.44

1. 定格容量 1:20 で、綿100%の衣類を、残留水分50%から0%まで乾燥させる場合。

ISO 9001およびISO 14001に準拠して製造。

低電圧指令に適合していることを示すCB証明書および機械指令に準拠したSマーク認証を取得。保護等級IP X4D。

電気接続					
加熱方式	電圧	Hz	加熱電力 kW	総電力 kW	推奨ヒューズ A
ガスおよび蒸気加熱機	200V 3~	50/60		2.2	10

1. 総電力と推奨されるヒューズは、これらの場合の加熱電力によるものではありません。

蒸気、ガス、排気の接続 ¹			TD6-45
蒸気	ISO 228/1-G1	1インチ	
蒸気圧	kPa	100-1000	
蒸気消費量	kg/h	143	
復水	ISO 228/1-G1	1インチ	
ガス	ISO 7/1-R1	1インチ	
ガス圧、天然ガス	Pa	2000	
	mbar	20	
ガス圧、プロパン	Pa	2800-5000	
	mbar	28-50	
排気口径	ø mm	315	
排気、蒸気	m ³ /h	2300	
排気、ガス	m ³ /h	2300	
排気、電気	m ³ /h	2300	
圧力降下	最大 Pa	100	
騒音レベル			
乾燥時の音響パワーレベル/音圧レベル ²	dB(A)	< 70	
放熱			
設置容量に対する %、最大		15	
出荷データ ³			
加熱装置、ガス/蒸気/電気	正味重量、キ口	39/50/42	
	正味重量合計、キ口	545	
	木枠入り、キ口	69/80/72	
	合計 木枠入り、キ口	576	
輸送容積、加熱装置	m ³	0.48	
	合計 m ³	3.65	
1. 加熱装置 2. 配送物の高さ、100mmの梱包を除く 3. 操作パネル 4. ドア開口、ø 940 mm 5. ガス接続 6. 電気接続 7. 排気ダクト 8. 蒸気吸入部 9. 蒸気戻り			

1. デフォルトのガス器具は、天然ガスまたはLPGガスのいずれかで動作するように作成されており、高地610 m (2001フィート) 以下に設置する必要があります。そうでない場合は、高地用のキットを機械に設置してください。キット番号については、スベアパーツリストを参照してください。
 2. 音響パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。
 3. 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

