

脱水洗濯機

WH6-11CV



抜群の節約効果と使いやすさ



人を最優先に考える

使いやすさを追求して人間を中心に考えたアプローチによる、人間工学に基づいたデザインの認定を受けています

- ・ ClarusVibe マイクロプロセッサとフインタッチスクリーン：直接プログラム編集対応、多言語対応、各種統計を画面に表示、洗剤ポンプ対応コントローラー内蔵
- ・ 電源供給用にケーブル1本、投与信号用にケーブル1本で、Jetsave および Dosave との接続が極めて容易
- ・ ほぼ全ての市販洗剤ポンプの接続が可能
- ・ 最大15機のポンプ接続が可能



長年にわたる節約

最小限の水、電力、洗剤での使用を可能にした革新的な機能が特徴で、時間と費用を持続して節約出来るライフスタイルを実現しました。

- ・ Automatic Savings (自動節約)：本機が衣類の重量を計測し、それにより水位を調節して、満載時よりも水と電力を節約
- ・ Intelligent Dosing(ID)により、洗濯物の重量に応じた正確な量の洗剤が自動的に投入され、洗剤の節約もできます。
- ・ Power Balance (パワーバランス) 測定により、不釣り合いを調整し、重力をリアルタイムで調節して最大限に脱水し、乾燥工程におけるお金と時間の節約を図ります



純粋な制御

どこからでも機械と性能を監視し、操作を可能にして、ビジネスの向上を可能にします

- ・ 衛生検証、プロセス管理、収益管理のためのパーソナルアシスタントである「OnE Laundry」に接続可能な洗濯機



グローバルな高度衛生

グローバルな高度衛生プログラムパッケージ^I Log 6の減少は実証済み^{II} 現地で承認された基準のすべてを満たす、洗濯工程で、繊維製品の消毒が行われます

I. 水温が制御できない特定のセグメントの製品を除く、すべての製品の標準ライブラリで利用可能なプログラム。
II. Log 6の減少は、99.9999%のウイルス感染価の減少に相当します。プロセスにおける SARS-CoV-2 およびその他の病原体の減少の有効性は、Electrolux Professionalの実験データに基づき、RISE (スウェーデン研究所) により確認されています。



この画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

主なオプションと付属品

- ・ Integrated Savings(IS)は衣類の重量をリアルタイムで測定して洗濯量と洗浄力の最適化をはかります。ISはまた独自のオーバーロード保護機能により、衣類が適量を超えている場合、洗濯機を作動させません。この機能により、より長い耐久年数をご提供すると共に水と電力の節約が可能です。
- ・ Dosaveポンプ及びJetsaveポンプは品質が高くメンテナンスの必要性がほとんどありません。投入量も正確で誤差が少なく設置も簡単です。
- ・ コインメカ及び集中支払いシステムへの接続が可能。

主な仕様		WH6-11CV			
定格容量、充填率 1:9	kg/lb	11 / 25			
ドラム容積	リットル	105			
ドラム直径	ø mm	595			
脱水	rpm	1165			
Gフォース		450			
標準加熱方式	電力、kW	7.5 / 10.0			
省エネ加熱方式	電力、kW	3.0			
	蒸気式	x			
	加熱なし	x			
消費量データ 「省エネ 60°C」 ¹		電気		蒸気 ²	
		最大量、11 kg	半量、5.25 kg ³	最大量、11 kg	半量、5.25 kg ³
合計時間	最小	59	53	59	53
消費水量 (水 + 温水)	リットル	68.5+3	33+3	71+0	36+0
電気消費量 (モーター / 加熱 / 温水)	kWh	0.25 / 1.45 / 0.15	0.25 / 0.7 / 0.15	0.20	0.25
蒸気消費量	kg	-	-	2.4	1.30
残留水分	%	45	46	45	46

1. 水温は冷水15°C、温水65°C

2. 蒸気圧により異なる

3. ASによるプログラム

ISO 9001およびISO 14001に準拠して製造。

低電圧指令に適合していることを示すCB証明書および機械指令に準拠したSマーク認証を取得。保護等級IP X4D。

電気接続					
加熱方式	電圧	Hz	加熱電力 kW	総電力 kW	推奨ヒューズ A
電気加熱	200V 3 ~	50/60	3.6/5.2/6.9	3.8/5.3/7.2	15/20/30
非加熱 / 蒸気加熱	200V 3 ~	50/60	1	1.1	10




1. 総電力と推奨されるヒューズは、これらの場合の加熱電力によるものではありません。

水、蒸気の接続		WH6-11CV
給水弁	DN	20
水圧	kPa	200 ~ 600
300 kPa時の給水能力	リットル/分	20
排水弁	ø mm	50/75
排水能力	リットル/分	170
蒸気弁	DN	15
蒸気圧	kPa	300 ~ 600
液体洗剤投入機能		5
床面要件		
動周波数	Hz	19.4
脱水時の最大床荷重	kN	2.5 ± 0.5
騒音レベル		
脱水時の音響パワーレベル/音圧レベル ¹	dB(A)	76/62
洗濯時の音響パワーレベル/音圧レベル ¹	dB(A)	61/46
放熱		
設置容量に対する %、最大		5
出荷データ ²		
重量	正味重量、キ口	202
輸送体積	m ³	1.02
アクセサリ		
スチール架台		x
水・蒸気用ホースキット		x
綿毛コレクター		x
1. ディスプレイ 2. ドア開口 ø 365 mm 3. 洗剤ボックス 4. 冷水 5. 温水 6. 冷水 / 温水またはネットワーク圧力での再利用水 (オプション) 7. タンク / ポンプからの再利用水または液体洗剤供給 8. 排水 9. 液体洗剤の供給 10. 電気接続 11. 蒸気接続		

1. 音響パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。

2. 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

前面と側面のパネルはシルバークレイとダークブルーがございます(色見本は部品番号472998313で注文していただけます)。



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438900692JA/2023.04.27
製品の仕様は予告なく変更されることがあります。