

脱水洗濯機

QuickWash QWC

機能と特長

- 簡単にプログラムを選択し、スタートするためのコントロールノブ
- 大画面クリーンディスプレイ
- AS – 自動節約機能:**
 - 機器はリネン生地の重量を測定し、その重量に応じて水や電力の消費量を調整。これによって、機器へフルに負荷がかけていない場合に、水や電力を大幅に節約可能 (一般プログラムで利用可能)
- 粉末または液体洗剤の手動投入用 4 室洗剤ボックス
- 強力かつ効率的な脱水
- 持ちやすい、人間工学に基づいたドアハンドル
らくらく簡単ドア開閉
- モーターコントロール制御モーター搭載
- 機械に投入、取り出し中は、ドアのドアシールは装着されません



表示されている画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

主なオプション

- 回転式乾燥機QuickDry QDCを最上部へ設置するためのスタッキングキットで省スペース
- 適切な高さまで機械を持ち上げるベースフレーム (回転式乾燥機設置時の高さ100mm、または290mm)
- 接続ホース

主な仕様			QuickWash QWC
最大容量		kg	5.5
ドラム、	容積	リットル	53
	直径	ø mm	452
脱水、		rpm	1300
G ファクター			425
加熱方式、	加熱なし		x
消費量 “通常の			
総所要時間		分	23
消費水量		リットル	60
消費熱量 (モーター/加熱)		kWh	0.10

電気接続					
加熱方式	主電		加熱電力	総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱なし	100V 1~	50/60	-	0.8	13

水道の接続		QuickWash QWC	
給水電磁弁	DN		20
水圧	kPa		200-500
300 kPa時の給水能力	l/min		17
排水能力	l/min		25
最大排水	l		20
床面条件			
動周波数	Hz		20
脱水時の最大床荷量	kN		1.02 ± 0.3
騒音レベル			
音圧レベル*			
洗濯	dB(A)		<70
脱水	dB(A)		72
放熱			
設置容量に対する%、最大			5
出荷形態**			
	重量(キロ)		100
輸送体積	m ³		0.46
付属品			
QuickDry QDC付きスタッキングキット、ステンレスベース、290 mm、スタッキング設置用亜鉛メッキベース、100mm		x	x
寸法(mm)			
A1 幅			595
A2 幅			735
B 奥行き			974
C 高さ			832
D			306
E			641
F			84
G			194
H			48
I			65
J			78
K			120
L			119
M			501
N			681
O			764
1 操作パネル	5 給湯		
2 ドア開口φ 255 mm	6 排水、弁		
3 洗剤入れ	7 排水、ポンプ		
4 給水	8 電気接続		
	9 支払システム		

* 加工ステーションでのA特性放射音圧レベル

** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

