

WD6シリーズにタッチパネル搭載機登場!

タッチパネルで多機能・簡単操作、初期費用を抑えたキャッシュレス店舗も実現可能

タッチパネルで簡単操作・5コース搭載

15kg タイプも5コースに対応。使い方やコース名を見やすく表示。 運転中は残り時間を大きく表示し、遠くからの視認性を向上。





オーナー様専用設定ツール内蔵

料金設定や売上、稼働回数の確認が簡単・便利。







WD6-18-T イメージ

ナノイーX標準装備

機器が稼働していない夜間、ドラム内に ナノイーを放出。

※ nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホール ディングス株式会社の商標です。

トコジラミを徹底殺虫

トコジラミの致死率 100%。

試験条件	本洗+すすぎ+脱水+乾燥
使用機器	洗濯乾燥機
致死率	100%

※(検査)一般財団法人日本環境衛生ヤンター



項目		単位	WD6-11-T	WD6-18-T	WD6-26-T
負荷量	洗濯/乾燥	kg	15/11	27/18	35/26
定格消費電力	洗濯	W	1,100	1,400	2,200
	乾燥	W	450	1,050	1,450
機械寸法(巾×奥行×高)		mm	800×1,262×1,725	940×1,357×1,830	1,070×1,472×1,860
機械重量		kg	550	820	1,110

株式会社TOSEI

仕様