

世界の有名シェフが愛用する厨房機器をあなたへ。



スチームコンベクションオーブン

SkyLine Premium[®]

※ボイラー有

SkyLine Pro[®]

※ボイラー無

■商品番号はうら面をご覧ください



特徴1 誰が調理してもムラなく均一仕上がり! 高品質を可能にする2つの機能

オプティフロー (独自設計の最適な庫内循環)



オーブン室内の空気循環を独自設計のファンシステムで最適化。庫内温度と湿度の均一化を実現し、調理ムラを低減。



- ・多機能:7段階の風量調整 (300~1500rpm)
- ・安定性:90 m³/h * 風量、高精度排気弁搭載



101 段階の湿度設定

0%から100%まで101段階の湿度設定が可能。

ラムダセンサー (高性能湿度センサー)

※Premiumのみ標準装備 ※庫内湿度をリアルタイムで制御



庫内の調理環境を正確にコントロール

- ・仕上がりが食材の量や質に左右されない
- ・常に同じジューシーさ、焼き色
- ・再加熱でも最適な水分コントロール
- ・食材/食品の重量ロスが少ない

SkyLine Premium[®]



最適なスチーム量の調整により、食材に過度な水分が残りにくい。



一般的なスチームコンベクションオーブン

動画はコチラから



特徴2 環境改善・ストレス削減 = 安全性と使いやすさで職場環境の改善

スカイクリーン




独自の完全自動清掃。
効率的で省エネを実現。
ボイラーのカルキ・スケールも自動除去。



ERGOCERT認定4つ星を取得



ErgoCert (人間工学認証) は人間工学に基づき製品の使いやすさと安全性を評価する機関で、最高評価の4つ星で評価されました。



特徴3 効率化をさらにスマートに

Sky Duo (スチコンとブラストのプログラム連携)



SkyLine Chills (ブラストチラー) とプログラム連携。

1. 加熱調理後の食品をオーブンからチラーへ投入し、素早く冷却。危険温度帯における時間を最小限に。
2. チラーからオーブンまで、解凍や加熱調理への移行まで、厨房のプロセスを最もスムーズで迅速に。

プログラム連携で、加熱調理と冷却をネットワーク化



商品仕様

■6GN [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237025	9PDD238301(13A,50Hz) / 238354(13A,60Hz) 9PDD238301S(LPG,50Hz) / 238354S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	31.1A / 10.3kW	11A / 1.1kW / 19kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	125.5kg / 有	
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ808mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	6枚 (1/1 GN) / 67mm	

■6GN [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237030	9PDD238303(13A,50Hz) / 238355(13A,60Hz) 9PDD238303S(LPG,50Hz) / 238355S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	31.1A / 10.3kW	11A / 1.1kW / 12kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	123.5kg / 無	
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ808mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	6枚 (1/1 GN) / 67mm	

■10GN [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237031	9PDD238304(13A,50Hz) / 238356(13A,60Hz) 9PDD238304S(LPG,50Hz) / 238356S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	51.7A / 17.7kW	11A / 1.1kW / 31kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	151.5kg / 有	169.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ1058mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	10枚 (1/1 GN) / 67mm	

■10GN [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237032	9PDD238305(13A,50Hz) / 238357(13A,60Hz) 9PDD238305S(LPG,50Hz) / 238357S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	51.2A / 17.6kW	11A / 1.1kW / 21kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	131.5kg / 無	123.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ1058mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	10枚 (1/1 GN) / 67mm	

■20GN 1 [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237033	9PDD238350(13A,50Hz) / 238781(13A,60Hz) 9PDD238350S(LPG,50Hz) / 238781S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	101A / 34.9kW	18A / 1.8kW / 54kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	284.5kg / 有	307.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅911mm・奥行864mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	20枚 (1/1 GN) / 63mm	

■20GN 1 [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237040	9PDD238351(13A,50Hz) / 238783(13A,60Hz) 9PDD238351S(LPG,50Hz) / 238783S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	108.6A / 37.7kW	18A / 1.8kW / 42kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	268.5kg / 無	287.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅911mm・奥行864mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	20枚 (1/1 GN) / 63mm	

■20GN 2 [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237041	9PDD238352(13A,50Hz) / 238784(13A,60Hz) 9PDD238352S(LPG,50Hz) / 238784S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	174A / 60.6kW	25A / 2.5kW / 100kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	369.5kg / 有	412.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅1162mm・奥行1066mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	40枚 (2/1 GN) / 63mm	

■20GN 2 [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
製品型式	9PDD237042	9PDD238353(13A,50Hz) / 238785(13A,60Hz) 9PDD238353S(LPG,50Hz) / 238785S(LPG,60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V
電流 / 消費電力 / ガス消費量	187.3A / 65.4kW	25A / 2.5kW / 70kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	348.5kg / 無	356.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅1162mm・奥行1066mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	40枚 (2/1 GN) / 63mm	

外形寸法はコチラから



6GN



10GN



20GN 1



20GN 2

このカタログの内容は2025年9月現在のものです。

エレクトロラックス・プロフェッショナル株式会社（販売元）

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490（受付時間：9:00-12:00 / 13:00-17:45 土日祝・休業日を除く）

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338（受付時間：24時間 年中無休※平日9:00-18:00（休業日を除く）以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。）

<拠点一覧>

東京本店 TEL:03-6422-7290（代）/ FAX:03-6422-7289

東北支店 TEL:022-778-5106（代）/ FAX:022-778-5107

中部支店 TEL:052-772-3988（代）/ FAX:052-772-3938

関西支店 TEL:06-6338-9601（代）/ FAX:06-6338-9602

九州支店 TEL:092-482-6613（代）/ FAX:092-482-9631

広島営業所／鹿児島営業所／静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ