

# Tørkeskap

## TS560

### Funksjoner og fordeler

- Tørkeskap gir effektiv tørking av bulkete eller ømfintlige artikler
- Ingen mekanisk funksjon, passer for alle typer plagg som hansker, sko og sensitivt tøy som silke og sengetøy
- Mindre slitasje på ømfintlige plagg / arbeidsklær
- Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking
- Ergonomisk design. Dørhåndtak og kontrollpanel er praktisk plassert og brukervennlig
- Sikkerhet:
  - Mulighet for å slå på barnesikker startsperr
  - Magnetisk kant på dører eliminerer risikoen for at barn blir låst inne
- Dørbryter som stopper tørkeprosessen når døren åpnes
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- Enkel i bruk:
  - To automatiske tørkeprogrammer som stopper når klærne er tørre
  - 30 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Fleksibel installasjon:
  - Justerbare føtter
  - Dør som kan festes slik at den åpner til venstre eller til høyre



### Ekstrautstyr

- Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler  
Skostativ: 988702913, 432730568
- Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende.  
Hanskehenger: 988702912, 432730569
- Vegginstruksjon ligger på hjemmesiden til Electrolux Professional

Hovedspesifikasjoner		TS560
Tørkeevne	kg	4
Fordamping*	g/min	19
Tørketid bomull**	min	105
Nominell effekt	kW	1.5
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.6
Energi / fordampert vann	kWh/l	1.27

\* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

<b>EI-tilkobling</b>		<b>TS560</b>
Spenning		
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
<b>Tilkoblinger</b>		
Evakuering	ø mm	100
Evakuert luftmengde	m <sup>3</sup> /h	50
<b>Lydnivå</b>		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*		dB(A)
		57/41
<b>Vekt</b>		
netto kg		56
<b>Dimensjoner i mm</b>		
A	Bredde	595
B	Dybde	606
C	Høyde	1901
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1089
I		300
J		100
1 Betjeningspanel		
2 Evakueringstilkobling**		

Farge på front- og sidepaneler:

blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)

lys grå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

\* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

\*\* Kobles til med medfølgende trekkavbrudd og slange.

