

Torkskåp

TS560LE

Produktfördelar

- Ingen anslutning till luftevakuering krävs
- Låg energiförbrukning
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik
- Lättläst display integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerad dörr
- 30 utdragbara hängare
- Två automatiska torkprogram
- Finns med höger- eller vänsterhängd dörr som är omhängningsbar
- Dörren kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts
- Har inbyggd kondensvattenpump

Tillbehör

- Vanthängare för effektiv torkning av vantar, mössor etc



Huvuddata		TS560LE
Avvattningsförmåga*	g/min	30
Torktid* Normal program	min	67
Värmepump	kW	1,2
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,29
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh	0,58

* Gäller vid 4 kg torrsvikt bomull med 50% restfuktighet.

Elanslutning		TS560LE
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1,2(10)
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*	dB(A)	<70
Vikt		
netto kg		95
Dimensioner i mm		
A Bredd		595
B Djup		665
C Höjd		1910
D		1925
E		15
F		1077
G		290
1 Manöverpanel 2 Kondensvatten nippel ø 10 mm, slang 1,5 m ingår 3 Anslutningskabel 2,5 m ingår		

Färg på front och sidopaneler:
 blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer

