

Electrolux Professional
Smart kokgrytor


Effektivt arbetsflöde
ökar produktiviteten
på mindre yta



Electrolux

Snabbare kylning, ökad produktivitet och besparingar starka argument för ditt kök

Optimerat arbetsflöde är viktigt för kök som producerar tusentals måltider varje dag. Hygien och säkerhet måste vara en central del av produkterna du använder. Vi förstår dina utmaningar och när du jobbar med oss får du de senaste kökslösningarna.




Nedkylning på rekordtid

Kan utrustas med isvattenkylning. Kyler då 300 liter på bara 70 minuter. Från 100°C till 5°C.



Öka din produktivitet

på mindre yta tack vare den kompakta storleken



Spara 50% mer tid

med den kraftfulla Promix-omröraren. Snabb och varsam omrörning




Ergonomi i köket

fördelar för funktionalitet och säkerhet



Grindomrörare

Idealisk för omrörning tack vare den speciella Variomix-omröraren. Omröraren är helt diskmaskinsäker och enkel att demontera



Enkelt handhavande

av maten och tillsättning av ingredienser under tillagningen, tack vare locket utformning. Locket är även helt diskmaskinsäkert och lätt att demontera



Ergonomisk

Enklare att hälla ur och göra rent med den ergonomiska tipphöjden på 600 mm.

Finns även med 400 mm tipphöjd.




Perfekt tillagad mat

Uppnå exakt temperaturkontroll med sensorn som även kan anslutas till ett integrerat HACCP-system



Rengöring

Ta bort matrester med den lätthanterliga vattensprutan och en rad andra tillbehör för att förbättra rengöringen



Lättöverskådlig

En professionell lösning för såväl påfyllning som möjligheten att enkelt se grytans innehåll

Testad & betrodd

av det unika global

Chef Academy



Flödesmätare

med digitalt räkneverk på panelen gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd





Upptäck Electrolux Excellence och läs mer om vårt sätt att tänka på www.electrolux.se/professional

Kapacitet (liter)	50	100	150	200	300
Utvändiga mått - mm					
Djup	1170	1345	1410	1480	1530
Bredd m vänster pelare (inst. end. 1 gryta)	990	1165	1305	1350	1495
Bredd utan vänster pelare (anslut till en kokgryta)	820	995	1135	1180	1325
Installerad el effekt - kW Matningsspänning	15 400 V 3N 50 Hz	22,5 400 V 3N 50 Hz	30 400 V 3N 50 Hz	37,5 400 V 3N 50 Hz	50 400 V 3N 50 Hz
Temperatur - min/max °C	30 / 121 °C	30 / 121 °C	30 / 121 °C	30 / 121 °C	30 / 121 °C
Automatisk tippning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Knapp för nödstopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Med Promixomrörare	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Med Variomixomrörare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hold to run (Smartmixfunktion)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uppkokningstid (min) enl EFCEM-standard	20	25	27	31	37
Energieffektivitet (%) enl EFCEM-standard	90,2	91,3	90,4	96,2	90,7

Tipphöjden på 600 mm finns även tillgänglig som ånguppvärmd version

Excellence med miljön i åtanke

- Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- Alla våra lösningar är framtagna för låg förbrukning av vatten, energi, rengöringsmedel och skadliga utsläpp
- Under de senaste åren har över 70% av våra produktfunktioner uppdaterats efter våra och våra kunders miljömässiga önskemål
- Vår teknik är ROHS och REACH kompatibel och över 95% återvinningsbar
- Våra produkter är 100% kvalitetstestade av experter

