

Torkskåp

TS5121QLE

Produktfördelar

- Levereras monterat
- Ingen anslutning till luftevakuering krävs - fungerar i de flesta miljöer
- Låg energiförbrukning
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik
- Lättläst display integrerad i skåpsdörren på användarvänlig höjd. Manöverpanelen har punktskrift för synskadade
- Hylla för plantorkning
- Inbyggt arbetsljus
- Möjlighet att aktivera barnsäker startspärr
- Isolerade dörrar, sidor och rygg
Överdelen har isolerade sidor, front, topp och rygg
- 20 st utsvängbara hängare i rostfritt stål
- 18 meter hänglängd
- Hängaren är omhållningsbar från höger till vänster
- Två automatiska torkprogram
- Dörrarna kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts
- Förbättrat filter för längre livslängd
- Snabb uppstart



Huvuddata		TS5121QLE
Lastkapacitet	kg	6-8
Avvattningsförmåga*	g/min	70
Torktid**	min	42
Värmepump	kW	2,3
Energiförbrukning/kg*	kWh	0,33
Energi kWh/liter borttorkat vatten*	kWh	0,66

* Gäller 6 kg torrsvikt bomull med 50% restfuktighet (vid rumstemperatur 30° C, max 3 % restfuktighet)

** Torkskåpet rekonditionerar 5 min efter att textilierna har torkat

Elanslutning		
Spänning 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	3,5 (10)
Automatsäkring	kW(A)	3,5 (10)
Kylmedium		
		R134A
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*	dB(A)	<70
Vikt		
netto kg		189
Dimensioner i mm		
A	Bredd	1195
B	Djup	675
C	Höjd	2061
D		424
E		1080
F		90
G		2079
H		436
I		452
J		809
1 Manöverpanel 2 Kondensvatten nippel \varnothing 18 mm, 3 m slang ingår		

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer
 Färg på front och sidopaneler: blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)



Hängare för exempelvis mössor och vantar är standard



Integrerad plantorkningsyta för känsliga plagg

