

# C30 Universellt avkalkningsmedel

## Syraavkalkare

Tar effektivt bort kalk och avlagringar från professionell diskutrustning och boilers. Regelbunden användning av C30 universellt avkalkningsmedel håller din utrustning effektiv samtidigt som det saktar ner det naturliga slitaget.

### Användningsområde:

Professionella kök och storkök, kaféer, barer, restauranger, matsalar, cateringkök m.m.

**Lämplig för:** Professionella diskmaskiner, ugnar, pastakokare, vattenbad etc.



### Beskrivning:


**C30 Universellt avkalkningsmedel** är en flytande syraavkalkare för fullständig borttagning av kalk. Djuprengör även utrustningens mest dolda komponenter så som munstycken, filter, spolar, boilers m.m. Tack vare sin låga skumkraft rekommenderas C30 universellt avkalkningsmedel för rengöring av utrustning och boilers med en automatisk avkalkningsanordning. Den neutrala doften gör användningen mer angenäm.

**Denna produkt är resultatet av noggranna tester som utförts i Electrolux Professional's laboratorier. C30 universellt avkalkningsmedel** är den bästa lösningen för gnistrande ren och effektiv utrustning.

## C30 Universellt avkalkningsmedel

### Kemiska och fysikaliska egenskaper

Utseende	Klar vätska
Färg	Röd
Lukt	Svagt, karakteristisk lukt
Specifik vikt	1.250 g/ml
Vattenlöslighet	Fullständig
pH	<1
Aciditet (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	Runt 38% (viktprocent)



### Användningsinstruktion:

DISKMASKINER: Töm diskmaskinens tank och fyll den med rent vatten.

Häll 0.5 – 1L av **C30 Universellt avkalkningsmedel** per 10 L vatten i vattentanken. Stäng av diskmaskinen och låt medlet verka över natten. För rengöring av spolarmar, ta loss dem och blötlägg i en lösning med samma koncentration som ovan; låt verka över natten.

På morgonen stänger du av doseringspumpen för rengöringsmedel, återmonterar spolarmarna och sätter sedan igång ett 2/3 kort program så att alla dolda komponenter också blir rengjorda.

Återanslut doseringspumpen för rengöringsmedel och kör sedan en standard diskcykel.

VATTENBAD & PASTAKOKARE: Beroende på kalkgraden, gör en utspädning i varmt vatten med en koncentration på mellan 3% och 10% av **C30 universellt avkalkningsmedel**. Slå på apparaten och se till att koka i minst 15 minuter, stäng av och låt sedan stå i blöt över natten. På morgonen tömmer du tanken, sköljer och tvättar rent med ett generiskt rengöringsmedel.

UGNAR MED BOILER: Följ ugnens användningsinstruktioner.

**Skumkraft:** ingen

### Förpackning:

2 x 5L dunkar

### Kod:

0S2362

### Varning:

- produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner.
- transport och lagring får endast ske i originalförpackningen, i upprättstående position.
- får inte utsättas för solljus och frystemperaturer.
- får inte överföras till andra flaskor.
- får inte blandas med andra disk/rengöringsmedel.
- måste användas upp inom 30 månader efter produktionsdatumet.
- förpackning och dunk är helt återvinningsbar.
- vänligen hantera det tömda materialet enligt lokala återvinningsregler.